

新疆粘钢胶植筋胶灌浆树脂封缝胶加固材料生产厂家

产品名称	新疆粘钢胶植筋胶灌浆树脂封缝胶加固材料生产厂家
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:奥泰利 型号:A类胶 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

粘钢胶高延性混凝土

粘钢胶系甲、乙双组份改性环氧树脂类结构胶，该胶分常温固化型、低温（0~10℃）固化型和潮湿环境（水下）固化型三种规格。

一、产品特点

冬期施工不结晶，固化时间不延长（低温型）。

可操作性好，不分层，不离析，不沉淀，触变性好，施工不流淌，可节省用胶量。

种类齐全，能解决各种恶劣条件下（低温、高温、潮湿面、水下）的施工技术难题。

该材料强度高、耐老化、耐介质（酸、碱、盐）性能优良。

粘接强度高具有良好的韧性和抗震及抗冲击能力。

该材料绿色环保不含挥发性溶剂，安全无毒。

二、适用范围

混凝土构件以及钢构件表面的修补与粘接。

幕墙安装、大理石、花岗岩、瓷砖等的粘接安装。

混凝土构件、砖石构件和木构件对钢板的粘接加固。

混凝土构件湿式外包钢板加固，桥梁等构件外部大面积钢板灌注粘钢加固

三、技术指标

image.png

注：粘钢胶执行规范：GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》I类A级胶。

四、施工工艺

image.png

清理基材表面：对粘接面进行打磨去除表面浮浆及松散层，露出新面并用空压机吹除粉尘（如有附着污物可用丙酮清洗）。

用喷砂、砂布或钢丝轮等对钢板表面进行打磨直到出现金属光泽为止。

称取所需用量进行充分混合涂于钢板被粘接物表面上，厚度为1~3mm，并使胶层中间厚边缘薄。

钢板粘贴到位后，应立即用化学锚栓或膨胀螺栓进行固定并适当加压。

在胶固化前请勿移动粘接件以免影响粘接效果。

五、包装贮存

粘钢胶采用塑料桶包装，20kg/大桶、10kg/小桶，甲:乙 = 2:1，30/组，推荐用量：5~7Kg/m²。

自生产之日起有效贮存期为12个月。

应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中，不可曝晒，不可雨淋，冬季应注意防冻。