

插接滑动式挡车器,铁路挡车器用法

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 插接滑动式挡车器,铁路挡车器用法 |
| 公司名称 | 山东工矿集团 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:中煤 型号:齐全 |
| 公司地址 | 山东济宁火炬路69号 |
| 联系电话 | 0537-2161037 18653763378 |

产品详情

插接滑动式挡车器,铁路挡车器用法

列车挡车器,铁路挡车器,插接式滑动挡车器,铁路挡车器价格

列车挡车器主要技术指标：1.,挡车器水平总阻力, 15t 2.,允许车辆对挡车器最大冲撞速度,20km/h
3.,缓冲橡胶板中心距基本轨轨面高,850 ± 20mm 客户：我要采购几台列车挡车器,你能给我介绍一下吗？

我：可以的,请问您想知道关于列车挡车器哪些方面知识呢？

客户：我想知道这个列车挡车器是做什么的？有什么型号？因为是铁道部给我的采购计划,我得了解了解。

我：挡车器是安装在铁路尽头线防止车辆溜逸时撞击车挡的安全设备。我们这里的型号是cdh-c20型的。

客户：这个东西是用到铁路轨道上吧？

我：是的,这个是用到咱们平时的列车轨道上的,所以又叫列车挡车器,另外也有人叫他铁道挡车器,因为它是用到咱们的这个1435轨道上的。

客户：这个是常闭的吧？

我：是的,这个东西是常闭的,所以有人叫他常闭式挡车器或插接式滑动挡车器,不过都是这个产品了,呵呵

客户：那还有其他的参数和要注意的吗？

我：列车挡车器维修：1.,挡车器被撞后应及时恢复原位,可先将楔铁取出,将主体架和增力器推回原位,再按以上方法重新紧固,加压。2.,保持挡车器处于良好工作状态,每月应对其进行依次检查,确认有无位移,变形和螺丝松动,当有异状时立即进行处理。

3.,应注意清理挡车器滑行方向轨面上的障碍,处理好超高道钉和轨枕螺栓。

4.,每二年对挡车器涂刷一次防锈漆。

客户：你讲的真仔细,你们采购部电话是多少？

name：付敏杰

tel：15069708152

call：0537-2488099

qq：971307691