

双面抛光机 益阳精益 抛光机（抛光机）

产品名称	双面抛光机 益阳精益 抛光机（抛光机）
公司名称	益阳精益机器制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:益阳精益 型号:JY2M13S-5L 类型:抛光机（抛光机）
公司地址	益阳市金山南路363号
联系电话	0737-6183836 13707370534

产品详情

品牌	益阳精益	型号	JY2M13S-5L
类型	抛光机（抛光机）	电源电压	380V
输出功率	7500（W）	空载转速	60（转/分钟）
变速方式	无极变速	抛光轮直径	860（mm）
适用范围	主要用途 光学玻璃，光学 水晶，石英晶体、陶瓷片 和活塞环等零件的研磨抛 光	重量	3000（kg）

我公司是生产单双面研磨机 抛光机的专业厂家.一贯秉承"精益生产"的理念,目前可为广泛用于蓝宝石表玻璃、钟表玻璃、钟表表面、手机玻璃、玻璃面板、玻璃基片、mp3面板、微晶玻璃、光学玻璃、光学镜片、led蓝宝石衬底、石英晶体片、硅片、诸片、玻璃片、陶瓷基片、陶瓷基板、活塞环、阀片、铝铁硼、钼片、铁氧体、铌酸锂、钽酸锂、ptc热敏电阻、光盘基片、陶瓷密封环、硬质合金密封环、钨钢片、五金抛光、等各种材料的单面及双面研磨、抛光。加工的专业生产厂家

技术参数 1、型号：jy2m13s—5l 2、研磨盘直径： 860 × 280 × 35mm 3、最大加工物直径：300mm 4、下研磨盘转速：0~60rpm 5、主电机功率 7.5kw 6、外形尺寸：1500mm × 1150mm × 2750mm 7、质量：3000kg 8、安装游轮个数：5 9、被加工件最小厚度：0.2mm 10、平面度、平行度和精度：0.0035 11、被加工件厚度偏差：±0.003