

矿用风门气动控制装置ZMK-Q 风门控制气源控制箱 接线简述

产品名称	矿用风门气动控制装置ZMK-Q 风门控制气源控制箱 接线简述
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1050.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用风门气动控制装置ZMK-Q，煤矿井下风门气动控制装置，气控箱气管连接简述：风门气控装置配件:一个气控箱，四对开关，四个气控箱，二条气缸，一盘气管，四个防爆按钮，气源管路中的气压通过1#气控箱的1（12气源接口）进入干湿分离滤芯内，经过过滤的气从2#气控箱的1（12气源接口），进入风门控制箱及气缸内，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接（1-1，2-2，3-3，4-4）；将风门过滤器原件安装在风门气缸用风处巷道帮部，然后使用10#高压胶管引入气控箱过滤器，过滤的气压接入安装在风门门板上的气缸内进行使用，助力风门的开合。

风门控制气源控制箱

风门控制气源控制箱

控制箱材质：SUS304；

进气管路：APU8

供气压力：0.3-0.7MPa

外形尺寸：300*400*180；

2.风门控制操作箱

控制箱材质：SUS304；

外形尺寸：250*140*80；

3.风门开启时间：5~30秒可调，可自行设定。

4.风门控制缸：

风门控制缸主要由气缸缸体、单耳型底座、Y型接头组成、调速阀组成；缸体采用铝合金缸体，底座、接头采用钢制材料。