

矿用控制电缆MKVV3X1.5 国标铠装电力电缆

产品名称	矿用控制电缆MKVV3X1.5 国标铠装电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

矿用控制电缆MKVV3X1.5 国标铠装电力电缆

介绍

MKVV矿用控制电缆适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

分类

矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。

使用特性

煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。

矿用控制电缆MKVV3X1.5 国标铠装电力电缆

名称及用途型号产品名称

MVV煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

MVV22煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

MVV32煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

MVV42煤矿用聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆Tags:

MVV,MVV22,矿用电力电缆

本公司供应MVV煤矿用聚氯乙烯电力电缆，MVV矿用通信电缆，矿用电力电缆，矿用电缆供应质量保证，洽谈。