

抛光机 益阳精益 抛光机（抛光机）

产品名称	抛光机 益阳精益 抛光机（抛光机）
公司名称	益阳精益机器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益阳精益 型号:JY2M9.6B—11L 类型:抛光机（抛光机）
公司地址	益阳市金山南路363号
联系电话	0737-6183836 13707370534

产品详情

品牌	益阳精益	型号	JY2M9.6B—11L
类型	抛光机（抛光机）	电源电压	380V
输出功率	/（W）	输入功率	/（W）
空载转速	/（转/分钟）	变速方式	多款供选
抛光轮直径	622（mm）		

产品简介

主要用途:本机主要适用于硅片、石英晶片、smd表面贴装晶体、光学晶体、玻璃、铌酸锂、陶瓷片等薄脆金属或非金属的双面研磨或抛光。

产品规格

- 1、研磨盘直径（mm）：622 × 218 × 25
- 2、最大理想研磨直径（mm）：160
- 3、加工件平面平行度：0.15u(10)
- 4、游轮参数：英制dp12，z=108
- 5、游轮数量：5个
- 6、最小研磨厚度：0.1mm(10)
- 7、主机功率：4kw（研磨）5.5kw（抛光）

- 8、下研磨盘转速(rpm):0~60
- 9、砂泵功率：120w
- 10、流砂形式：循环或点滴
- 11、设备外形尺寸（mm）：1000 × 1350 × 2200
- 12、重量（kgs）：~2200

产品优点

- 1、机器采用触摸屏与plc程序化控制。
- 2、采用交流变频电机驱动，软启动、软停止、平稳可靠、冲击小。
- 3、油压升降齿圈，非常平稳。太阳轮下有垫片可调整位置，有效利用了齿圈和太阳轮。
- 4、该设备可单独进行压力控制，而且压力大小、机器转速，在该压力状态下的转数以及速比设置等，都能据工艺要求程序化设置控制。
- 5、可以采用修盘方式修整研磨盘。
- 6、可与alc（频率监控仪）连接。