

# 深圳台车烘箱 深圳千层架烤箱 千层架烘箱

产品名称	深圳台车烘箱 深圳千层架烤箱 千层架烘箱
公司名称	深圳市兴海诚电热科技有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:XHC 型号:非标定做
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪街道下早工业区
联系电话	086-075529017229 13544193456

## 产品详情

- 1、外壳采用冷轧板折弯而成，表面高温喷塑烤漆处理（环保户外粉）防锈，抗腐蚀。
- 2、层架托盘采用不锈钢方管焊制，每层层架可独立拿出，烤箱底部安装4个万向带刹车活动轮及配备四个定位脚杯（脚杯可调节烤箱与地面的高度）

### 内胆结构部分：

内胆采用不锈钢板制作，内胆四周铺密度为100k，厚度为100mm的耐高温硅酸隔热棉，内置循环水平运风风道，风量可达到每小时2000m<sup>3</sup>,每小时可以循环7500次以上，使箱内温度更加均匀

### 使用指南编辑

一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下，控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热，更由于玻璃棒黑度不可能达到1，相当一部分辐射热被折射了，因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲，200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内，玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小，但不可能消除，而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异，可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。