

# 台湾新光PBT内地总经销

产品名称	台湾新光PBT内地总经销
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PBT台湾新光
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

## 产品详情

新光PBT材料具备一系列zhuoyue的特性，使其在多个领域拥有广泛的应用。

首先，新光PBT展现出优良的机械性能，包括高强度、出色的耐疲劳性和尺寸稳定性。即使在高温条件下，这些性能也极少发生变化，同时蠕变现象也很小。这一特性使得新光PBT材料在需要承受高强度和持久性要求的应用中表现出色。

其次，新光PBT的生产能耗相对较低，这在工程塑料中堪称佼佼者。在当前全球能源紧缺的背景下，这一特性具有重要意义，有助于降低生产成本并减少对环境的影响。

此外，新光PBT材料还具有优异的耐热老化性。经过增强处理后，其UL温度指数可达到120~140 °C，同时户外长期老化性能也十分出色。这使得新光PBT材料能够在各种恶劣环境下保持稳定的性能。

新光PBT还具备良好的耐溶剂性，无应力开裂现象。这使得它在需要抵抗化学腐蚀和机械应力的场合中表现出色。

值得一提的是，新光PBT易于阻燃，可达到UL94V-0级。由于其与阻燃剂亲和性能好，因此容易开发出反应型或添加型的阻燃品级。这一特性使得新光PBT阻燃产品在电子电器工业中获得了广泛的应用。

最后，新光PBT还具有优良的电气性能。其体积电阻率和介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小。即使在潮湿和高温环境下，也能保持电性能的稳定。这使得新光PBT成为制造电子、电器零件的理想材料。

综上所述，新光PBT材料以其优良的机械性能、低能耗、耐热老化性、耐溶剂性、阻燃性以及优良的电气性能，在多个领域展现出广阔的应用前景。