日本东丽代理商(中国东丽)PPS代销

产品名称	日本东丽代理商(中国东丽)PPS代销
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	2.10/件
规格参数	日本东丽:一线品牌,欢迎来电询价采购 日本东丽:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本东丽:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

(宁波塑峰一级代理 塑料公司)为日本东丽PBT代理商，优势:证书/正规渠道/交易灵活/价格合理/质量/当天发货/交期准时批发报价/我司长期提供PBT塑胶原料，厂家，货源充足，批发价格!

原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达)，价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂、COC、FDA材质、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS()、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X90：40%GF、高强度、高刚性；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X95：40%GF、高流动、低亮点；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A503：30%GF、高流动；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504：40%GF、标准级；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A310M：70%GF、高强度、低翘曲；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604：40%GF、高韧性；

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A310M玻纤增强70%低翘曲 高刚性 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A400MX01玻纤增强60% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A503玻纤增强30% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504玻纤增强40% 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X90玻纤增强40% 超高韧性 高强度 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽AR04-B玻纤增强40% 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽AR10M-B玻纤增强65% 阻燃V-0级

日本东丽PPS塑胶原料性能介绍:

1.一般性能

东丽PPS塑肢原料为一种外观白色，高结晶度，硬而脆的聚合物，纯PPS的相对密度为1.3，但改性后会增大。pps有吸水率极小，一般只有0.3%左右。PPS阻燃性好，其氧指数高达44%以上;与其他塑料相比，它在塑料中有属于高阻燃材料(纯PPS的氧指数为47%，PSF为30%，PA66为29%,MPPO为25%)

2..机械性能

纯PPS的机械性能不高，尤其冲击强度比较低。以玻璃纤维增强后会大幅度提高冲击强度，由27/m增大到76/m，增大3培;拉伸强度由6Mpa增大到137Mpa，增大1培。PPS的刚性很高，在工程塑料中少见。纯PPS的弯曲模量可达3.8Gpa，无机填充改性后可达到12.6Gpa，增大5培之多。而以刚性煮称的ppo仅为2.55Gpa，pc仅为2.1Gpa。PPS在负荷下的耐蠕变性好，硬度高;耐磨性高，其100转时的磨耗量仅为0.04g，填充F4及二硫化钼后还会进一步得到改善;pps还具有一定自润性。pps的机械性能对温度的敏感性能小。

3.热学性能

东丽PPS塑胶原料具有优异的热性能，短期可耐260度，并可在200~240度下长期使用;其耐热性与PI相当，仅次于F4塑料，这在热固性塑料中也不多见。

4.电学性能

东丽PPS塑胶原料的电性能十分突出，与其他工程塑料相比，其介电常熟和介电损耗角正切值比较低，并且在较的频率，温度级湿度范围内变化不大;PPS的耐电弧好，可与热固性塑料媲美。PPS常用于电器绝缘材料，其用量可占30%左右。

5.环境性能

PPS的特点之一为耐化学腐蚀性好，其化学稳定性能仅次于F4pps对大多酸，酯，酮，醛，酚及脂肪怪，芳香经，氧代经等稳定，不耐氧代联苯及氧化性酸，氧化剂，王水，过氧化氧及次氧酸钠等。PPS的耐辐射性好。