

银顺牌电缆MYP单芯矿用电缆1*70矿用橡套软电缆

产品名称	银顺牌电缆MYP单芯矿用电缆1*70矿用橡套软电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP矿用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

1.14kv橡皮电缆 额定电压0.66/1.14kv及以矿用移动橡套软电缆(gb12972.5-91)

本产品适用于额定电压0.66/1.14kv及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 (my)uy-0.38/0.66

矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kv各种井下移动采煤设备的电源连接 (myp)uy-0.38/0.66

矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kv各种井下移动采煤设备的电源连接 (myp)uy-0.66/1.14

矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为my0.66/1.14kv各种井下移动采煤设备的电源连接

1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100m · km。

2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。 3、产品标准：mt818.5-2009。 4、myp型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导电橡皮层的地线组成，围绕半导电橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。 5、导电线芯：采用软铜线，其性能符合

gb/t3956-1997。 6、绝缘：采用gb7594.2-1987中xj-00a型橡皮。

7、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。 8、地线：采用半导电橡皮包覆。

9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导电带。

10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导电橡皮垫芯按右向绞合成缆。

11、护套：采用gb7594.7-1987中xh-03a型橡皮。护套橡皮的氧指数***40。

12、成品电缆的阻燃性能满足mt386-1995的要求。

13、电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。 煤矿用移动电缆myp电缆my电缆，myp 0.66/1.14kv 橡套电缆 myp 0.38/0.66kv电缆 my 0.38/0.66 电缆

额定电压0.66/1.14kv及以矿用移动橡套软电缆 (gb12972.5-91)

本产品适用于额定电压0.66/1.14kv及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 型号名称 主要用途

(my) uy-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kv各种井下移动采煤设备的电源连接

(myp) uyp-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66kv各种井下移动采煤设备的电源连接

(myp) uyp-0.66/1.14 矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kv各种井下移动采煤设备的电源连接

