

手动耐高温螺旋闸门

产品名称	手动耐高温螺旋闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 口径:DN150、DN200 连接形式:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动耐高温螺旋闸门特点：耐高温刀型闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520（310S）这种材质本身具有耐高温的特性，再加上我公司技术团队的设计制造出耐高温排渣阀，我们通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的。

手动耐高温螺旋闸门主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污渣水混和

手动耐高温螺旋闸门主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不金

手动耐高温螺旋闸门主要外形及连接尺寸（mm）：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600