

## (塑料中国)PPS日本东丽型号中国代理商

产品名称	(塑料中国)PPS日本东丽型号中国代理商
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.60/件
规格参数	日本东丽:一线品牌,欢迎来电询价采购 日本东丽:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本东丽:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

## 产品详情

日本东丽pps 东丽株式会社

pps日本东like随时提供:详细物性/sgs报告/reach报告/ul/sony gp证书/msds/每批次coa等

代理商优势:诚信经营,厂价直销证书齐全正规渠道交易灵活,价格合理量大价美,全国包邮!24小时内发货,售后保障,了解更多型号,价格欢迎致电

温馨提示:因塑料行情每天都会有变动,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所别,仅供参考!请谅解。

聚苯硫醚英文简称为pps

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X90: 40%GF、高强度、高刚性;

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X95: 40%GF、高流动、低亮点;

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A503: 30%GF、高流动;

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504: 40%GF、标准级;

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A310M: 70%GF、高强度、低翘曲;

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604: 40%GF、高韧性;

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A310M玻纤增强70%低翘曲 高刚性 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A400MX01玻纤增强60% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A503玻纤增强30% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504玻纤增强40% 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X90玻纤增强40% 超高韧性 高强度 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A504X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽A604X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽AR04-B玻纤增强40% 阻燃V-0级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PPS日本东丽AR10M-B玻纤增强65% 阻燃V-0级

日本东丽pps塑料的性能:

1. 优异的电绝缘性(特别是高频绝线), 白色坚硬易碎, 落地时发出金属噪音, 透光率仅次于有机玻璃, 耐水性和良好的化学稳定性。具有优异的阻燃性, 是不可燃的塑料。

2. 强度通常非常坚硬。但很脆.容易发生应力脑化。不耐E、汽.10等。长期使用温度可达20度。在410度空气或额气中稳定。通过添加玻璃纤维或其他增强材料进行改性后, 冲击强度可以大大提高耐热性和其他机械性能。密度增加到1.6-1.9、成型收缩率降至0.15-0.25%适用于制造耐热零件、绝缘零件、化学仪器、光学仪器和其他零件。

3、成型性能好, 材料无定形, 吸湿性小, 但应干燥后成型。

4. 流动性介于资产券化和个人电脑之间。选择快速凝固、小收缩、易分解、高注射压力和注射速度。横具温度为10-150度。主流道的锥度应夜大, 而统道应该短。适用范围一般可用于制造Fs管、PPS板和其他材料, 主要用于建筑和家庭事务

标签:日本东..日本东...日本东....上海日....日本东丽.日本东丽PPS日本东丽PPS一级代理日本东丽代理商上海日本东丽日本东丽一级代理日本东丽上海代理商上海市日本东邪ps上海市日本东丽pps厂家