

昆山幕墙安全隐患排查检测机构-出报告部门

产品名称	昆山幕墙安全隐患排查检测机构-出报告部门
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	检测资料:图纸,现场检测 出报告时间:7-15工作日 项目地点:全国
公司地址	上海市崇明区横沙乡 富民支路58号D2-6316室 (上海横泰经济开发区)
联系电话	13391144672 13391144672

产品详情

昆山幕墙安全隐患排查检测机构-出报告部门

????????????????????????????????????????????????????????????7-15????????????????????????????????
????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????

石材幕墙需要做复试的材料有: (1) 铝塑复合板的剥离强度;
(2) 石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性; (3) 石材用密封胶的污染性;
(4) 幕墙用结构胶的邵氏硬度, 标准条件下拉伸粘结强度; (5) 幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供, 但在密封使用前必须进行复验); 全玻璃幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm; 夹层玻璃单片厚度不应小于8mm; 玻璃幕墙肋截面厚度不小于12mm, 截面高度不应小于100mm。

昆山幕墙安全隐患排查检测机构-出报告部门 预埋件装置问题预埋件偏位, 后补埋件与构造接触不严密, 后补埋件用收缩螺栓间隔构造边缘小于5cm, 后补埋件用锚栓外露长度不契合请求, 补强钢板与后补埋板件焊接不结实, 后补埋板位置构造打孔过多, 螺母未拧紧。 石材幕墙需要做复试的材料有: (1) 铝塑复合板的剥离强度; (2) 石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性; (3) 石材用密封胶的污染性; (4) 幕墙用结构胶的邵氏硬度, 标准条件下拉伸粘结强度; (5) 幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供, 但在密封使用前必须进行复验);

幕墙检测鉴定工作内容及方法 建筑幕墙的安全性检测，参照相关设计、施工规范标准，主要针对可能影响建筑幕墙安全可靠性的各项性能进行检测。主要工作内容及方法有：1、建筑概要性调查 主要包括：工程名称、幕墙楼栋编号或者项目报建编号、工程地址、开竣工时间、建设单位、幕墙设计单位、幕墙施工单位、竣工验收备案单位、物业管理公司、现场检查日期、主体结构概况。其中：主体结构概况包括：建筑物高度、主体结构形式；主楼幕墙高度、结构层高度；裙房幕墙高度、结构层高；幕墙与主体结构连接形式；幕墙类型、面积及使用部位。(2)技术资料 (a)幕墙材料[包括：玻璃面板、型材、结构胶和密封胶等]的材质、型号、种类、生产厂家、测试报告、幕墙“三性”检测(气密性、水密性、抗风压)的检测报告、检测单位；幕墙的防火和防雷材料。(b)工程技术资料(包括：结构计算书、现场实物质量、使用情况调查)。(3)幕墙质量保证资料 主要包括：铝合金(钢材)、玻璃，金属、结构胶及密封材料、五金件、建筑幕墙物理性能检测报告、建筑幕墙结构计算书、隐蔽工程验收记录。