

阻燃级-ZC-HYA-2*2*0.5通讯电缆 HYA22铠装式电缆

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 阻燃级-ZC-HYA-2*2*0.5通讯电缆 HYA22铠装式电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:型号齐全 产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区 |
| 联系电话 | 18533662120 18533662120 |

产品详情

阻燃级-ZC-HYA-2*2*0.5通讯电缆 HYA22铠装式电缆

通讯电缆型号说明:市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套通讯通信电缆

HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYA22:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYA23:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆

HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆

电气性能

1. 直流电阻:20 , 0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km².

绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 绝缘电阻:每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。

4. 工作电容:平均值 52 ± 2 nF/km

5. 远端串音防卫度:150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路,也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下,电缆的机械和电气性能均保持不变。