

四川环境振动分析仪HS5933A

产品名称	四川环境振动分析仪HS5933A
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com>
<http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

环境振动分析仪hs5933a

概述

hs5933a型环境振级分析仪是在hs5933型环境振级计基础上，增加了数据存储、分析、打印功能，是一种智能化、轻型便携式环境振动自动测量仪器，由主机与打印机两部分组成。该仪器具有自动量程转换、液晶数字显示、最大值保持、自动测量等效连续振级、统计振级等特点，打印机能自动打印出各种测量结果。该仪器性能符合iso8041—1990《人体响应振动计》对2型振动测量仪器的要求，并符合iso2631《人承受全身振动评价》、gb10071—88《城市区域环境振动测量方法》标准对测量仪器的要求。

hs5933a型环境振级分析仪操作简单、使用方便、可靠性强，广泛适用于劳动保护、环境保护和工业卫生等部门对振动测量的需要。

主要技术指标

1、传感器：

压电式加速度计，电压灵敏度400mv（峰值）/g

频率范围：1~160hz

横向灵敏度比：5%

幅值线性：<5%

2、振级测量范围：60~140db（以 $10^{-6}m/s^2$ 为参考）

3、频率范围：1~80hz

4、频率计权： v_{lz} （全身垂直）， v_{lx-y} （全身水平）， v_{al} （线性，加速度级）

5、时间计权：时间常数1秒

6、检波器：真实有效值

7、自动测量功能：

测量日期设定：年，月，日，时，分

测量时间设定：man（人工）、10s、1m、5m、10 m、15 m、20 m、1h、8h、24h、24h整时

最大瞬时振级保持与过载指示

等效连续振级 v_{leq} 值与统计振级 v_{l10} ， v_{l50} ， v_{l90} ， v_{lmin} ， v_{lmax} ，标准偏差sd等数据存储（可存储127组）、显示、打印。

8、显示器：4位lcd液晶数字与符号显示

9、参考校准：利用内部电信号，20hz正弦波。

10、电源：直流7.5v，5节5号干电池，并设有外接电源输入插孔

11、外形尺寸：

主机：240mm×81mm×31mm

打印机：178mm×81mm×31mm

12、重量：主机约400克，打印机约410克

13、工作环境：

操作温度—10 ~ 50

相对湿度20%~90%

