

扫地车除尘滤筒空气净化器滤芯滤筒型号支持定制

产品名称	扫地车除尘滤筒空气净化器滤芯滤筒型号支持定制
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	95.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

扫地车除尘滤筒空气净化器滤芯滤筒型号支持定制

除尘滤芯筒介：320 × 220 × 【600、660、7

50、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】325 × 215 × 【600、660、750、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】350 × 240 × 【600、660、750、880、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】 35100除尘滤筒结构：制造的滤筒可使除尘器保持水平的工作状态。滤筒由端盖、外衬、滤材部件（折叠间隔排列）、内衬等组成。 35100除尘滤筒技术参数：滤材选择：旦聚酯长丝纤维滤材（或者覆膜高性滤筒）。端盖材料：宝钢耐指纹电镀板（环保型）。芯内衬网：1.8 菱形镀锌网。密封圈：三元乙丙氟橡胶。过滤面积：10 平方/筒 外形尺寸：椭圆 (289.5 × 365.7) × 660.4 过滤效率：99.998% @ 0.5um。平均纤维直径为 0.3 μm，过滤精度：2-3um。流量：700-900m²/筒。滤纸厚度：0.3-0.5m。滤材克重：277g/m²。透气度：360-420L/M²/S@20MMWG。褶宽：33mm。烟尘排放：< 30mg/m³。滤筒重量：7.8kg。操作温度：135 摄氏度，275 华氏度。胶水选用：德国汉高环保型胶水。

滤材特性：耐酸耐碱，防油防水，抗腐蚀，可水洗，性 35100除尘滤筒性能特点：

1. 采用纳米纤维覆膜技术，能过滤细小、非纤维性粉尘；
2. 纳米纤维层在确保过滤器长的使用寿命的同时，大幅度地降低了压降；
3. 表面过滤技术达到的脱尘效果；
4. 损性强，使用寿命长；
5. 质量轻，易于安装。

烟气除尘滤筒、除尘滤筒、除尘滤芯、天然气除尘滤筒、粉尘滤筒，粉尘滤芯 常见滤筒的滤料有木浆纤维滤纸，纺粘法聚酯纤维无纺布，金属丝网，其中聚酯无纺布可以进行覆膜，防油防水，处理。滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径12.75 ‘ ’，13.84 ‘ ’，高度26 ‘ ’，换算成公制就是325*660mm，350*660mm。 聚酯纤维空气滤筒-

采用进口纤维聚酯滤材，纤维性好，比传统滤材更能提高过滤风速- 滤材挺度好，可做有指导清洗- 端盖骨架均进行防腐处理，不易生锈- 可在135度以下使用 使用范围：

喷粉喷涂、喷砂作业、颜料、木材、水泥等行业的过滤 滤筒的常用型号尺寸