

HS5-6-2-8粉末高速钢的抗压强度

产品名称	HS5-6-2-8粉末高速钢的抗压强度
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

HS5-6-2-8高速钢具有以下特性:

HS5-6-2-8化学成分：

C碳:1.05

Si硅: 0.40

Mn锰: 0.40

Cr铬:4.00

W钨:5.00

V钒:1.60

Mo钼:6.00

Co钴：7.80

P磷: 0.03

S硫: 0.03

高硬度：HS5-6-2-8高速钢具有较高的硬度，这使得它表现出极高的耐磨性和优异的切削性能。高硬度有助于提高刀具的耐磨性，延长使用寿命。

高温强度：在高温条件下，HS5-6-2-8高速钢仍能保持较高的硬度和强度，具备出色的高温强度。这意味

着即使在高温环境下工作，该材料仍能保持稳定的性能，适用于高温加工场景。

综上所述，HS5-6-2-8高速钢以其高硬度和高温强度而闻名，既具有极高的耐磨性和切削性能，又具备出色的高温强度。这使得它在需要高耐磨性和高温稳定性的工具制造领域有着广泛的应用价值。