

高温灰渣阀PZ73W-10NR-DN350

产品名称	高温灰渣阀PZ73W-10NR-DN350
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	口径:DN200、DN250、DN300 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DN200、DN250、DN300高温灰渣阀PZ73W-10NR-DN350特点：手动刀形闸阀，采用手轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度小于1150 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。面对*温环境中，如1000 的电站煤灰，可以使用2520不锈钢+喷涂陶瓷材料来提高其耐高温耐磨性能。

高温灰渣阀PZ73W-10NR-DN350适用于糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰渣、粉尘、渣水混合物等介质管道，可作为介质切断和节流使用，该刀型闸阀适合水平安装，亦倾斜安装。刀型闸阀，又称刀闸阀或刀型浆闸阀。其应用范围非常广泛，从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣，到城市的污水处理；从水泥、造纸厂的浆液输送，到食品、卫生、医药等管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣，易安装，易拆卸的优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大，占空间，易积渣，不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代

高温灰渣阀PZ73W-10NR-DN350主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000

高温灰渣阀PZ73W-10NR-DN350主要零部件材质：

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封 橡胶、 金
-------------------	--------------	-----------	----------------

高温灰渣阀PZ73W-10NR-

DN350主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16
	65	46	180	145	120	298	4-M16
	80	46	195	160	135	315	4-M16
	100	52	215	180	155	365	8-M16
	125	56	245	210	185	400	8-M16
	150	56	280	240	210	475	8-M20
	200	60	335	295	265	540	8-M20
	250	68	390	350	320	630	12-M20
	300	78	440	400	368	780	12-M20
	350	78	500	460	428	885	16-M20
	400	102	565	515	482	990	16-M22
	450	114	615	565	532	1100	20-M22
	500	127	670	620	585	1200	20-M22
	600	154	780	725	685	1450	20-M27
	700	165	895	840	800	1700	24-M27