

# 不锈钢304潜水泵\_耐腐蚀工业潜水泵

产品名称	不锈钢304潜水泵_耐腐蚀工业潜水泵
公司名称	天津奥特泵业市场拓展部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:AT300QJH 流量:10-1200
公司地址	天津市津南区经济技术开发区双桥河工业园
联系电话	022-60956006 15620568661

## 产品详情

天津奥特泵业有限责任公司，生产的耐腐蚀潜水泵采用特种304不锈钢，耐腐蚀性更高，更适合用在环境恶劣，水质复杂的领域，设备的使用寿命更是不同不锈钢潜水泵的2-3倍，购买咨询不锈钢304潜水泵\_耐腐蚀工业潜水泵，就找15620568661张经理022-60956006张经理，第一时间为您解决潜水泵领域内的问题。天津奥特泵业，您身边的潜水泵专家

不锈钢潜水泵动力部分采用目前国际先进技术生产水浸式不锈钢潜水电机、对水质绝对无污染，是当前国内外深井泵中之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、钢倒流壳，全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向力。流量大、扬程高，可以显著降低钻井成本。外型流畅、美观、品质高贵、抗砂耐磨、使用寿命长、抽水效率高、省电、维护方便。

### 二、使用条件

介质：海水或类似腐蚀性液体。

介质温度： 38

含砂量(重量比) 2%

电机内部必须充满清水

机组潜水深度应不大于70米，进水口应侵入动海水平面（落潮后）3米以下。

### 三、材质说明

泵体：不锈钢

水轮：不锈钢

泵轴：304l

轴承：轴瓦（进口材料）

螺拴：304l

潜水电机：不锈钢

螺拴：304l

我公司可根据用户要求制作不同材质的海水泵。有不锈钢（各种牌号）、锡青铜、工程塑料、渡防腐层等。

流量范围 10~1200m<sup>3</sup>/h

扬程范围 10-600m

介质温度 4 <t<20

环境温度 <125

工作压力 6mpa

电机数据 功率范围 3-1300kw

电压范围 380v（660v、3000v、6000v）±5%

频率范围 50hz或60hz ± 1%

环境温度 125

电机级数 2极或4极

材料应用 泵壳材质 304/316/316l/3816锡青铜/904l等

叶轮,材质 304/316/316l/3816锡青铜/904l等

轴套材质 橡胶/四氟/铜质合金/硬质合金等

泵轴材质 45#钢/2cr13/3cr13/蒙乃尔/双向钢等

密封形式 油封、机械密封、特殊密封形式等