

张家口市桥西区熟石灰50%-90% 周边石灰厂

产品名称	张家口市桥西区熟石灰50%-90% 周边石灰厂
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市桥西区熟石灰50%-90% 周边石灰厂 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；
2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；
5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。（1）不等边棱面体形态的PCC能使纸页产生高的不透明、白度和松厚度。（2）在抄造过程中磨耗数低，减轻对设备的磨损。（3）表面电荷的电势高，这样有利于颗粒在纸页中的分布。（1）颗粒的比表面积大，降低了施胶率。（2）颗粒间有小的间隙影响了纤维之间的结合，由此降低了纸页的强度。（3）PCC比GCC阻留了更多的水分。利用石灰的吸湿能力，使锅炉水汽系统的金属表面保持干燥，防止腐蚀，适用于低压、中压、小容量汽包锅炉的长期停用保护；可以和水反应制备氢氧化钙，反应方程式： $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} == \text{Ca}(\text{OH})_2$ ，属于化合反应。存放在干燥库房中，防潮，避免与酸类物接触。禁止食用，万入口，用水漱口立即求医。（切记不能饮水）使用操作过程越短越好。般呈块状，纯的为白色，含有杂质时为淡灰色或淡黄色。生石灰吸潮或加水就成为消石灰，消石灰也叫熟石灰，它的主要成分是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 。熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏、石灰砂浆等，用作涂装材料和砖瓦粘合剂。纯碱是用石灰石、食盐、氨等原料经过多步反应制得（索尔维法）。利用消石灰和纯碱反应制成烧碱（苛化法）。