

# 全新原装FLUKE-190-204手持式示波器

产品名称	全新原装FLUKE-190-204手持式示波器
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福禄克 型号:FLUKE-190-204
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A (注册地址)
联系电话	86-075533247618 13129540276

## 产品详情

全新原装fluke-190-204手持式示波器

优质商品，优惠价格，尽在九九仪器

示波表 fluke-190-104/au

示波表 fluke-190-104/au/s

示波表 fluke-190-204/au

示波表 fluke-190-204/au/s

示波表 fluke-190-102/au

示波表 fluke-190-102/au/s

示波表 fluke-190-202/au

示波表 fluke-190-202/au/s

## 技术指标

带宽 fluke 190-504 : 500 mhz fluke 190-204 : 200 mhz fluke 190-202 : 200 mhz fluke 190-104 : 100 mhz fluke 190-102 : 100 mhz fluke 190-062 : 60 mhz

通道数量	fluke 190-504 : 500 mhz : 4 通道 fluke 190-204 : 200 mhz : 4 通道 fluke 190-202 : 200 mhz : 2 通道 fluke 190-104 : 100 mhz : 4 通道 fluke 190-102 : 100 mhz : 2 通道 fluke 190-062 : 60 mhz : 2 通道
实时采样率	fluke 190-504 : 5 gs/s fluke 190-204 : 2.5 gs/s fluke 190-202 : 2.5 gs/s fluke 190-104 : 1.25 gs/s fluke 190-102 : 1.25 gs/s fluke 190-062 : 625 ms/s
输入	fluke 190-x04 : 4x bnc 输入用于示波器和万用表测量 fluke 190-x02 : 2 个 bnc 输入和 1 个 dmm 输入
独立浮动隔离输入	输入、参考和接地之间高达 1000 v cat iii/600 v cat iv
时基范围	1 ns/div 至 4s/div ( 190-504 , 500 mhz 型号 ) 2 ns/div 至 4s/div ( 190-20x , 200 mhz 型号 ) 5 ns/div 至 4s/div ( 190-10x , 100 mhz 型号 ) 10 ns/div 至 4s/div ( 190-062 , 60 mhz 型号 )
输入灵敏度	2 mv-100 v/div 加上各种衰减
触发类型	connect-and-view™, 自由运行, 单次拍照, 边缘, 延时, 双斜率, 视频, 视频线路, 可选脉冲宽度, n 循环
触发源	fluke 190-x02 : 2 个 bnc 输入或通过 dmm 输入连接外部 fluke 190-x04 : 4 个 bnc 输入
电子脉冲捕获	8 ns
示波器测量	光标: 7 自动 : 30
最大记录长度	scoperecord 模式: 每次输入 30,000 pt 示波器模式: 每次输入 10,000 pt
存留	数字余辉提供了类似于模拟示波器的波形衰减
波形比较	带有自动通过/失败测试的波形参考

## dmm 规格 (双通道型号)

仪表输入 (也用作示波器模式 4 mm 香蕉插头输入与示波器输入和接地完全隔离的外部触发输入)

最大分辨率	5000 计数
测量	vdc , vac rms , vac+dc rms , 电阻 , 持续性 , 二极管测试 , 电流 ( 通过电流钳或分流器 ) , 温度 ° c 或 ° f ( 使用可选转换器 )
存储位置	屏幕 + 设置 : 30 个存储波形、10 个存储记录和 9 个存储屏幕副本。
显示屏	153 mm 快速更新的全彩色 lcd

## 环境指标

工作温度	0 ° c 至 40 ° c ( 含电池 ) 0 ° c 至 50 ° c ( 不含电池 )
存放温度	-20 ° c 至 +60 ° c
工作海拔	cat iv 600 v / cat iii 1,000 v 最高为 2,000 m (6666 ft) cat iii 600 v / cat ii 1,000 v 最高为 3,000 m (10,000 ft)

## 安全规格

电气安全性	1,000v cat iii/600v cat iv (en61010-1)
-------	----------------------------------------

## 机械和通用规格

尺寸	270 x 190 x 70 mm
重量	2.2 kg
保修期	主机三年保修
锂离子电池	fluke 190-xx2 : bp290 (2400mah) fluke 190-xx4 : bp291

(4800mah)