

# 成都洛氏硬度计能全自动工作吗

产品名称	成都洛氏硬度计能全自动工作吗
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英度 型号:TIME6356 重量:100
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

## 产品详情

### 成都洛氏硬度计能全自动工作吗

**产品特点** 符合标准astm e18 astm e384 iso6508 可为洛氏、洛氏表面硬度试验提供多种级别的测力。可为洛氏、洛氏表面硬度试验提供多种级别的测力。凸鼻子压头测臂设计，可方便地测量被测物的内部（最小 22mm）和外部（设计特殊的金刚石压头）。

实时电子测力控制确保提供高精度测力，有效避免了测力超负载。可通过压头自动退离功能在固定工作台出进行持续测量，有效减少了由工作台俯仰所带来的不稳因素。

自动提升工作台。和自动负载初始试验力，能够确保测力稳定生成。

触摸屏操作，背光led显示。支持多种数据输出，rs-232c。测力选择与硬度标尺选择连动。

可选择的操作语言包括英语、中文方便用户操作。圆柱形及球型表面补偿。

支持与其他硬度标尺（hv,hk,hra/b/c/d/f/g/15t/45t/15n/30n/45n,hs,hbw）及抗拉强度的转换。强大的数据处理能力，支持灵活的数据点编辑，可存储多达2048条数据信息。计算数据数量、最大、最小、平均值、上下限、标准偏差（n,n-1）,通过数/不良数 ok/ng公差检验。

**技术参数** 初始试验力：3kgf 10kgf 可提供硬度标尺

### 洛氏表面硬度

	15 kgf	30 kgf	45 kgf
--	--------	--------	--------

金刚石	hr15n	hr30n	hr45n
1/16 " 钢球	hr15t	hr30t	hr45t
1/8 " 钢球	hr15w	hr30w	hr45w
1/4 " 钢球	hr15x	hr30x	hr45x
1/2 " 钢球	hr15y	hr30y	hr45y

洛氏硬度

	60kgf	100 kgf	150 kgf
金刚石	hra	hrd	hrc
1/16 " 钢球	hrf	hrb	hrg
1/8 " 钢球	hrh	hre	hrk
1/4 " 钢球	hrl	hrm	hrp
1/2 " 钢球	hrr	hrs	hrv