

# 成都全自动维氏硬度计能自动聚焦吗

产品名称	成都全自动维氏硬度计能自动聚焦吗
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英度 型号:TIME6614A 重量:100
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

## 产品详情

### 成都全自动维氏硬度计能自动聚焦吗

time6614a全自动维氏硬度计

内置光学系统，平场消色差物镜，像质清晰、棱角锐利、衬度好，适合观察金相组织。

力值精度内控达到千分之五，国产为百分之一。

正四棱锥天然金刚石压头保证足够硬度和角度，保证仪器的精度和寿命。

高精度跟踪定位自动转塔系统，进口驱动源，全数字化控制实现连续打压-调焦-保荷-卸载-调焦-读数-数据记录。

led冷光源无热量产生，寿命达到10万小时，亮度pwm调节。

适宜测量钢表面强化层及化学热处理表面层以及各种渗层、镀层、特别适合焊缝母材，热影响区、焊缝区等表面硬度。配合合适的附具可以测量较薄的仪表、量规、卡尺测量面、滚刀、小齿轮、以及各种刀具。此外还可以用于渗氮层脆性级别评定，还可以判定材料组织是否存在织构。

主要推荐高端用户群体：材料研究所、航天、军工、特检、大学、海关检验检疫、国家级大型企业、跨国企业以及对质量要求苛刻的机构。

技术参数：

	型号	time6614a
硬度计	载荷范围	牛顿力 ( nf ) 2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 千克力 ( kgf ) 0.3/0.5/1/3/5/10/20/30
	加载方式	直接数字控制、自动完成加、保、卸载试验
	对焦方式	自动
	升降工作台	自动/手动
	转塔机构	自动
	保荷时间	5~40秒
	对焦物镜	10x/20x
	测量	hv/hk
自动x-y-z工作台	驱动马达	步进电机驱动
	驱动方法	xyz轴 ( 任意方向移动 )
	载物台尺寸	130 × 130mm
	最大移动量	x:30mm;y:30mm
	最小移动单位	1 μ m
	移动速度	( 1~25mm)/sec五档速度可选
	测定方式	标准横、纵、任意点、折线、同心圆、锯齿、大视野
自动读数	使用环境	microsoft,windowsexp,window7
	ccd摄像头	1/3" ccd750 × 580像素或1/2" cmos 百万像素

	自动读数重复性	± 0.8% ( 500gf/700hv )
	自动对焦时间	不超过4秒(视焦平面)
	自动读数时间	0.3sec
	最小读数可能压痕	5 μ m
	最小测量单位	0.1 μ m
	目测	数字编码器测量
	语言版本	中文
	报告输出	excel/word
安全保护	以人为本	红色紧急停止按钮保护，防止误操作；压头装有保护套，防撞击
升降	上下方式	同步带升降结构，由摇杆控制行程，上下左右全自动跟踪