

浙江MSDS认证检测中心

产品名称	浙江MSDS认证检测中心
公司名称	深圳市电检科技有限公司
价格	1000.00/份
规格参数	时间:快 价格:优 服务范围:全球
公司地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号 大王山彩虹居A508
联系电话	13058088658

产品详情

浙江MSDS认证检测中心

合理收费：公司的收费非常合理，能够根据客户的具体需求制定适合的。

“CE”是法文“Conformité Européenne”的缩写，意为“符合欧洲(标准)”。英文意思为“European Conformity 即欧洲共同体。

CE标志的意义在于：表示加贴CE标志的产品已通过相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明，符合欧盟有关指令规定，并以此作为该产品被允许进入欧共体市场销售通行证。

73/23/EEC LVD低电压指令和89/336/EEC
EMC电磁兼容指令要求分别作安全和电磁兼容方面的测试和报告才能宣告符合CE。(LVD+EMC=CE)

CE认证分为EMC电磁兼容和LVD安全两个项目

EMC可分为两大类：EMI (Electromagnetic Interference)和EMS (Electromagnetic Susceptibility)

EMI（电磁干扰）可分为：

1.辐射（Radiation）：（1）空间辐射(Chamber)（2）功率辐射(Clamp)（3）开放场地测试(Open site)

2.传导(Conduction)

3.电源谐波(Harmonic)

4.电压闪烁(Flicker)

EMS(电磁耐受)可分为：

1.ESD(耐静电辐射测试)

2.EFT(耐脉冲杂讯测试)

3.SURGE(耐雷击突波测试)

4.RS(耐射频辐射测试)

5.CS(耐射频传导测试)

6.Magnetic Field(耐电源频率磁场测试)

7.DIP(耐电压变动测试)

8.耐对ac电源输入的低频导电性干扰

9.耐dc至150KHz连续的导电性干扰

认证：3C强制认证 CQC自愿性认证；

保证冷热出水口在同一平行线上，与墙面垂直。洗手台水电改造洗手台出水口高度至少在450mm，同时需要安装八字阀。下水管道施工千万注意，下水管道施工时，管槽同样需要做防水处理。材料使用PVC水管，防止混用软管。强电管和弱电管强电个弱电线管不能同槽铺设。当电路铺设过程中，强电和弱电线管发生交汇时，需要裹上一层锡纸进行隔离，避免强电和弱电电流造成干扰。电线穿管在把电线穿入线管内时，要避免穿太多的电线，截面面积不得超过线管截面的40%。

浙江MSDS认证检测中心