

机房动力环境监控系统门禁控制器智能门禁系统

产品名称	机房动力环境监控系统门禁控制器智能门禁系统
公司名称	长沙市业通达监控技术有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	品牌:业通达 型号:IDC2400
公司地址	长沙市芙蓉区韭菜园南路16号金烨融府21楼
联系电话	0731-89928710 13787808215

产品详情

机房智能门禁系统

一、智能门禁系统概述

门禁系统主要负责对安全防范区域内各场所的人员出入控制管理，用于加强内部管理和重点场所的自动安全防范。

持卡人进门时将卡片接近读卡器,合法卡信号通过控制器认证后,电锁自动打开,非法卡被禁止访问。出门时只要按动出门按钮，电锁自动打开（或双向读卡出门）。系统可实现对门权限的明确限定，并对人员的进出情况进行记录，以备查询。也可以通过联动来实现对其它设备的控制，如消防联动、灯光和空调等控制。

与传统的钥匙门锁相比，门禁系统在携带、遗失等情况时的处理更加方便，无须更换大量门锁和钥匙，仅需要在软件中做出相应操作即可。与监控、报警等安防方式相比，门禁系统化被动为主动，将安全隐患直接排除在管制通道之外。

二、系统结构

2.1单门智能门禁系统

单门智能门禁系统主要由：门禁控制主机、读卡器、电控锁、门磁开关、传输设备等组成。

系统结构图如下：

2.2多门智能门禁系统

多门智能门禁系统主要由：多门控制门禁主机、智能读卡器、门磁开关、电控锁、出门按钮等组成。

二、系统功能

实时图文监控：系统软件需对所有房门进行图形化管理，实时在电子地图上通过图形化和文字方式反应各种刷卡事件、进出房门事件、门状态变化事件、各种系统报警事件和各种紧急事件等。并可结合语音声效输出与i/o输出进行一系列的联动。还可以按不同的操作员灵活定义所要监控的房门。

脱机运行能力：当市电故障时，门禁控制器可以脱机管理；并任各种报警输出，记录保存等功能；网络恢复时，所有数据自动上传。

多种开门方式：系统至少支持下列开门方式：刷卡开门：合法卡刷卡即开门；密码开门：输入开门密码即开门；刷卡加密码开门：合法卡刷卡并输入开门密码开门；刷卡+触发开门：合法卡刷卡外加触发输入（如指纹）开门；刷卡+密码+触发开门：合法卡刷卡并输入开门密码、外加触发输入（如指纹）开门；根据不同的用途场所区分。

通道管制、胁迫报警功能：门禁系统需对某些指定的房门进行管制，可以进行手动或自动的布防和撤防；同时，它支持胁迫报警，胁迫报警功能是为了防止非法人员胁持并强迫合法权限的持卡者进入。

反潜回与防撬：门禁系统支持房门的反潜回功能，反潜回指在合法卡刷卡进入之后，必须在规定的时间内外出；要实现反潜回功能，要求双向读卡。设备防撬机制是相似于防盗报警系统的功能，通过撬破行为触动防撬开关以防止非法用户强行进入的意图。

强行进入、超时报警：门禁系统的强行进入管理机制防止非法用户强行破门而入，控制主机通过检测门状态变化输入信号来触动报警联动机制。超时报警指合法持卡者进入后，在规定时间内对门状态不闭合的行为产生报警。

自动与手动的布防撤防：门禁系统支持对指定房门的自动布防和撤防功能，可以在有权限的情况下指定某些房门在到达指定的时间段内使其处于布防状态，过了这段时间之后，系统会自动撤防；也允许在有权限的条件下，随时对房门进行布防和撤防操作。

组网方式灵活多变：可通过提供协议解析接入或按协议进行定制接入，同时可以实现独立组网组网方式包括：tcp/ip、短信、2m等。

具备多种发卡方式：系统可以用连接电脑的发卡器或连接控制器的读卡器发卡、也可以先由控制器发卡后上传到数据库再指定用户。