

沧州孟村供应800.900.1000传菜机厂家 沧州传菜升降机公司

产品名称	沧州孟村供应800.900.1000传菜机厂家 沧州传菜升降机公司
公司名称	博远鸿业电梯有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:800kg 是否定制:是 材料:T50导轨
公司地址	北京市顺义区
联系电话	13522220638

产品详情

沧州孟村供应800.900.1000传菜机厂家 沧州传菜升降机公司

沧州传菜升降机，又称传菜电梯升降机，是餐饮行业中必不可少的设备，用于方便传送食物和餐具。作为一家专业的传菜电梯厂家，博远鸿业电梯有限公司为客户提供可靠的产品和服务。

品牌：

在传菜电梯升降机市场，博远鸿业电梯有限公司以其高品质的产品和出色的售后服务赢得了良好的声誉。我们的沧州传菜升降机以其卓越的性能和可靠的品质受到广大客户的认可和信赖。

是否定制：

我们提供定制化的服务，根据客户的需求和场地情况，为客户量身打造适合其餐厅的传菜电梯升降机。无论是大小尺寸、载重能力还是外观设计，我们都能满足客户的个性化需求。

材料：

为了确保传菜电梯升降机的安全可靠，我们选用了高质量的T50导轨材料。T50导轨具有耐磨、耐腐蚀、承载能力强等优点，能够确保传菜电梯升降机长时间稳定运行。

重量：

我们的传菜电梯升降机重量轻巧，便于安装和搬运。同时，重量的控制也能减少对餐厅楼层的负荷，避免损坏地面和建筑结构。

额定载荷：

虽然传菜电梯升降机的自重较轻，但其额定载荷却能达到200kg。这意味着我们的传菜电梯升降机能够承载大量的食物和餐具，满足餐厅高效传菜的需求。

操作控制方式：

为了便于客户操作传菜电梯升降机，我们采用了微电脑PLC控制方式。通过触摸屏或按钮操作，客户可以方便地控制传菜电梯的升降和停靠。

使用注意及保养：

1. 在使用传菜电梯升降机的过程中，应避免超载。超载将会影响传菜电梯升降机的正常运行，甚至导致设备损坏。
2. 定期检查和保养传菜电梯升降机的各个部件，确保其正常工作。包括导轨、电机、传动系统等。

一般要求：

为了确保传菜电梯升降机的正常工作和使用寿命，我们建议客户遵守以下一般要求：

请按照说明书正确操作传菜电梯升降机。避免在传菜电梯升降机上堆放过多的食物和餐具。定期清洁传菜电梯升降机及其周围环境。

注意事项：

在选择传菜电梯升降机时，客户需要考虑以下几个方面：

产品质量：选择可靠的品牌和优质的材料，确保传菜电梯升降机的安全性和耐用性。

性能参数：根据餐厅的实际需求，选择合适的传菜电梯升降机，包括重量、载荷、升降速度等参数。

售后服务：选择有完善售后服务的厂家，以便在使用过程中及时解决问题。

选择这块电梯的原因：

为什么选择博远鸿业电梯的沧州传菜升降机？这是因为我们有着以下优势：

丰富的经验：我们在传菜电梯升降机领域有多年的经验，技术独到。

优质的产品：我们提供高品质的传菜电梯升降机，经过严格的质量检查，性能可靠。个性化定制：我们能根据客户的需求和场地情况，为其提供定制化的传菜电梯升降机，满足不同餐厅的需求。

完善的售后服务：我们提供全方位的售后服务，包括安装调试、维修保养等，确保客户的正常使用。

总结：选择博远鸿业电梯的沧州传菜升降机，您将享受到优质的产品和完善的售后服务。我们将竭诚为您服务，与您携手共创美好未来。

传菜电梯作为一种专业的餐饮服务设备，具有多项技术参数和功能。以下为传菜电梯的相关技术参数：

承重能力：通常传菜电梯的承重能力为100kg-200kg，可根据需求进行定制。

速度调节：传菜电梯的速度一般可调节，常见速度范围为0.2m/s-0.5m/s。电梯尺寸：传菜电梯的尺寸通常较小，适合用于餐厅等空间有限的环境。常见尺寸为800mm×800mm×1200mm。

控制系统：传菜电梯一般采用先进的PLC控制系统，保证操作的稳定性和安全性。

运行方式：传菜电梯通常采用自动化运行方式，可通过按钮或遥控器控制其上下运行。

安全装置：传菜电梯设有多项安全装置，如限位开关、急停按钮和防坠装置，确保使用过程安全可靠。

额定载重	100kg-200kg
速度调节	0.2m/s-0.5m/s
电梯尺寸	800mm × 800mm × 1200mm
控制系统	PLC控制系统
运行方式	自动化运行方式
安全装置	限位开关、急停按钮、防坠装置