

手术室用液体用恒温箱-平衡液加温箱

产品名称	手术室用液体用恒温箱-平衡液加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

手术室用液体用恒温箱-平衡液加温箱介绍 层流净化手术室设备管理：为了保证设备的正常运行，医院应制定层流净化手术室设备运行管理制度，设专人每天检查控制板上空调显示数据，定期检测空调系统运行情况，严格遵守管理规范，做好维护保养工作，层流净化手术室急诊手术间的送风系统，应24小时维持在低速运行状态，以保证手术室恒温、恒湿和洁净度，其他手术间可根据实际情况，在手术前1小时将层流打开维持低速运行状态，手术前30~40分钟调至高速运行，对长时间没有使用的层流净化手术室，启用时应首先清洁送风口滤网，并至少提前3小时开机运行，以达到手术室空气洁净度要求，适宜的温度、湿度使术者心情稳定，也有利于患者术后伤口的愈合，室温过高，工作人员容易出汗，影响操作并可能增加感染的机会；室温过低，患者易发生低温功能障碍影响术后恢复。手术室用液体用恒温箱-平衡液加温箱案例展示 手术室用液体用恒温箱-平衡液加温箱 洁净工程：做好洁净车间的日常管理 洁净车间是指在一定空间内清除空气中的颗粒物、有害空气、细菌等污染物，将室内温度、洁净度、室内压力、风速、气流分布、噪声、振动、照明、静电等控制在一定范围内，在需求范围内，有专门设计的车间，洁净厂房的设计和装修过程一定要严谨，每一个细节都要考虑，如果不严格遵守相关的施工规范和管理要求，将很难达到预期的净化效果，从而影响整个洁净工程的实际性能，层流洁净车间的维护有非常严格的要求，下面是一个日常管理的例子，

1. 洁净车间保持正压，洁净工程和非洁净区域的洁净面积应大于10pa，
2. 洁净工程的清洁空调系统应连续运行，并定期进行清洁和维护，
3. 控制和保持清洁项目清洁区域的温度和湿度，根据企业的实际生产需要进行设置，一般来说，温度为22-25摄氏度，湿度为40%-60%，
4. 层流洁净车间的缓冲区应有明显标志，所有清洁区域的门关闭，入口门和出口门不能同时打开。
- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。 11、箱体采用优质钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 手术室用液体用恒温箱-平衡液加温箱 企业介绍--北京福意电器有限公司拥有强大的技术开发团队，技术研发中心38人，公司以“技术领先，优质服务”的经营战略为客户提供一个完美的使用环境，随着公司的发展，公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务。公司生产的医用恒温箱，医用加温箱，培养箱；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱、胰岛素小冰箱、医用车载冰箱等系列产品是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器，特别适用于材料、食品、医药、五金等敏感行业中质量监督检测与控制；在理化检测领域中被广泛应用。公司正按照国际化、股份化、现代化的要求，初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制。