

双登狭长蓄电池6-FMX-50前置端子12V50AH室外一体化机柜

产品名称	双登狭长蓄电池6-FMX-50前置端子12V50AH室外一体化机柜
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 规格型号:6-FMX-50 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

【特点】¥适用于19、23英寸机柜,节省占地面积;¥长宽比例达到3.75~5.00,具有优良的散热性能, ¥25下设计寿命12年;¥壳体采用高强度ABS,确保电池壳体强度, ¥采用TS密封技术【提示】1)蓄电池之间以及蓄电池组与直流电源间的连接是否有松动、腐蚀、损坏等现象,必要时进行修理。2)蓄电池是完全防止漏酸;¥采用高压紧吸液玻璃纤维技术,确保气体复合效率99%以上。否有破损、漏液等异常现象,必要时进行更换、3)各蓄电池的充电电压和放电容量是否在正常范围内,必要时对电池进行充放电循环检测,4)电独不得接近明火或高温热源,严禁在阳光下直接暴晒:不得放置在密封的容器中,应保特通风良好。5)若电解液沾到皮肤、衣物上须立即用大量清水冲洗,严重的要马上就医。6)电瓶都是全新的产品。如若出现高充电(过充电)现象,建议先使用万用表检测电压是否正常,如若电压为0,则表示为电压过故,需专业人员用高压枪方可,如若是原来额定电压,则表示电瓶正常,可能为充电器或者设备等其他原因所影响。【安装】1)安装、使用和维护过程中,电流不得短路,不得倒置使用,应使用绝缘工具,并配带绝缘手套,以防电击和造成短路,2)蓄电她出现异常时,应由专业人员处理或与厂家联系,禁止私自拆卸维修,3)产品应在专用充电系统上充电,东系统的直流输出电压波动应不大于百分之正负一。4)禁止使用汽油、稀释剂等有机溶剂来清洗电油,否则会损坏电池外壳。5)长时间过高充电(过充电)会缩短电池寿命;长时间过低充电(未充足)会。响负载工作或导致电压品学、充电好用恒压眼汽充电器,勿并联在电,否则编短电浓寿命、东电时一定先把充电器的正()负(里)本电来对应来好电池,切勿反接、充好后,先关掉电源开关,再取事

也来