

霍尼韦尔C900正压式空气呼吸器系列

产品名称	霍尼韦尔C900正压式空气呼吸器系列
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:C900
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

霍尼韦尔c900正压式空气呼吸器系列 scba105m 产品特点：

适用于亚洲人脸型，配戴舒适

视野宽阔，安全性更高。面罩密封边缘双层设计，避免环境中的有毒有害气体侵入面罩

正压式设计（3毫巴），通过快速插入式接口与供气阀连接，新式呼气阀使得呼气阻力明显降低

配有传音膜（侧面传音膜方便使用对讲机），配有快松扳扣系统，头带调节简便

配有口鼻罩，降低面罩内呼出的co2含量

面罩内部气流自动冲刷面屏，以防产生雾气

正压式消防空气呼吸器的：“减压器”

结构简单可靠，压力补给型，保持中压循环系统中的持续压力（7巴）及流量（>450升/分钟）

可扩展型，能接单瓶或双瓶

配有泄压安全阀，当中压回路中压力大于11巴时自动泄压，保证使用者安全

配有便捷式手轮，用于装卸气瓶

配有他救接口，可接面罩式通风头罩，供抢救第二方时呼吸用

气瓶：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30mpa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。

瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。

肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。

报警哨：置于胸前，报警声易于分辨，体积小、重量轻。

压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。

气瓶阀：具有高压安全装置，开启力矩小。

减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。

背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。

腰带组：卡扣锁紧、易于调节。

- 6.8l可使用约45分钟
- 瓶口螺纹制式：m18x1.5
- 符合hse-alfw1、hse-al-fw2、pren12245标准
- 气瓶带橡胶底衬，保护气瓶表面免受损伤
- 6.8l luxfer碳瓶
- pano全面罩

巴固空气呼吸器c900，c850（气瓶为国产气瓶，），使用时，打开气瓶阀，空气经减压器、供气阀、导管进入面罩供人员呼吸；呼出的废气直接经呼气活门排出。由于其不需要对呼出废气进行处理和循环使用，所以结构相对氧气呼吸器简单。巴固正压式空气呼吸器的工作时间一般为90分钟，根据呼吸器型号的不同，防护时间的最高限值有所不同。

国家标准技术指标：

法国巴固正压式空气呼吸器系列c900

碳质纤维瓶容积：6.8l

整体重量：10kg

外形尺寸：600 × 270 × 210

适用温度：-30 ~ +60

气瓶额定压力：30mpa

气瓶最大储气量：2040l

最大呼气阻力： 500pa

最大吸气阻力： 1000pa

余气报警压力：5 ~ 6mpa

霍尼韦尔c900正压式空气呼吸器系列广泛适用于缺氧和有毒有害气体浓度高或不明，立即危害人体和健康的场所。例如：消防、石化、化工、冶金、公共突发事件应急等作业环境进行自身防护。