

钢板13CrMo4-5容器板舞钢

产品名称	钢板13CrMo4-5容器板舞钢
公司名称	舞钢市金汇升钢铁贸易有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:舞钢 型号:13CrMo4-5
公司地址	舞钢市寺坡湖滨大道西段
联系电话	137-81880376 13781880376

产品详情

一：13crmo4-5容器板 产品用途

适用范围：广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、水电站高压水管、水轮蜗壳等设备及其构件。

电话：0375-3301197 张经理13781880376

二：13crmo4-5容器板产品要求

1.应用范围：用于10-30万千瓦及以上机组电站锅炉汽包卷筒制作

2.执行标准：gb713 / wyj

3.交货状态：钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火+回火、调质等状态交货；

期货交货期：正火（35天），正火+回火（45天）如要求缩短交货期，可详询13781880376

4、规格范围：

厚度8mm-300mm 宽度1500mm-4020mm 长度3000mm-18000mm

钢板最大单重25吨

5、探伤及厚度方向性能

可生产附加探伤要求和z15-z35抗撕裂（厚度方向性能）钢板，也可按astm、a770等标准提供z向性能钢板。

三：舞钢钢板简介

1.可供钢板规格范围：厚度8 - 650mm，宽度1500 - 4020mm，长度4000mm - 17000mm，单重最大30.00吨。根据需要还可供更大规格钢板。

2.可供钢板种类：碳素结构钢板、低合金高强度钢板、桥梁用钢板、建筑结构用钢板、造船及海上平台用钢板、锅炉及压力容器用钢板、模具用钢板、合金结构用钢板、油气输送管线用钢板、高强度高韧性钢板、耐腐蚀钢板、复合钢板、耐磨钢板等300多个国内外牌号。

3.可供探伤要求、z15 - z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。

4.可按国标、冶标、美标aisi/asmе/astm、日本jis、德标din、法国nf、英国bs、欧洲en、国际iso等标准供货。

5.可供热处理工艺：控轧、正火、回火、正火加回火、调质等。

6.船板已取得dnv、abc、gl、lr、bv、ccs、rina、nk、kr等九国船级社认证。质量保证体系通过iso9001 - 2000标准认证。20g、20r、16mnr、16mndr通过国家免检产品认证。

四：舞阳钢厂产品工艺特点：

1.舞阳钢厂一流的炼钢设备和技术，确保钢质纯净。

2.舞阳钢厂拥有国内最大规格的钢锭和连铸坯生产技术。

3.舞阳钢厂采用电渣重熔技术，进一步提升钢板的质量等级。

4.舞阳钢厂拥有国内最大规格的特厚特宽钢板的轧制技术。

5.舞阳钢厂拥有国内最为齐全的中厚板热处理设备。

6.舞阳钢厂检测手段齐全。