

# 圣阳蓄电池SP12-33/质保三年/参数/型号

产品名称	圣阳蓄电池SP12-33/质保三年/参数/型号
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-33 产地:山东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

## 产品详情

供应圣阳蓄电池12V33AH SSP12-33 UPS/EPS\*\*\*不间断电源

圣阳蓄电池SP系列

应用领域：

报警系统； 应急照明系统； 电子仪器； 铁路、船舶； 邮电通信； 电子系统；  
太阳能、风能发电系统； 大型UPS及计算机备用电源； 消防备用电源； 峰值负载补偿储能装置。

结构特点：

板栅-采用\*\*\*的子母板栅结构技术；

正极板-涂膏式正极板，采用高温高湿固化工艺；

隔板-具有高吸收和稳定性的高质量多微孔的玻璃纤维隔板；

电池壳体-采用高抗冲击和震动性的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封-采用\*\*\*多层极柱密封方式；

过程控制—多项专有均一性措施；

安全阀-\*\*\*迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

端子-采用嵌铜芯圆端子结构设计。

圣阳牌GFMJ系列电池采用\*\*\*的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主\*\*\*技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及\*\*\*，是无线和固定通信备用设备\*\*\*理想、\*\*\*的选择，同时可以\*\*\*的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

山东圣阳蓄电池12v38ah铅酸免维护蓄电池

产品特征

容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；

电压等级：2V、6V、12V；

设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年；（25℃）；

自放电小：1%/月（25℃）；

密封反应\*\*\*：99%；

结构紧凑，比能量高；

工作温度范围宽：-15~45℃。

板栅：采用子母板栅结构\*\*\*技术；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

安全阀：\*\*\*迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

产品特征:1. 容量范围（C10）：65Ah—200Ah；2. 电压等级：12V；3.

设计浮充寿命：在25℃±5℃环境下，12年；4. 循环寿命：在标准使用条件下25%DOD循环2800次；5.

自放电率 2%/月；6. 充电接受能力高，节时节能；7. 工作温度范围宽：-20℃~55℃；8. 搁置寿命：充足电后，在25℃环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的\*\*\*；9. 抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。