## 圣阳蓄电池SP12-38/质保三年/全国联保

产品名称	圣阳蓄电池SP12-38/质保三年/全国联保
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-38 产地:山东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

## 产品详情

圣阳蓄电池SP12-38 12V38Ah品质保障

圣阳蓄电池SP12-38圣阳蓄电池12V38AH参数容量范围(C10):65Ah—200Ah;

电压等级:12V;

设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,12年;

循环寿命:在标准使用条件下25%DOD循环2800次;

自放电率 2%/月;

充电接受能力高,节时节能;

工作温度范围宽: -20 ~55 ;

搁置寿命:充足电后,在25 环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量;

抗深放电性能好:放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;

气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅,分散性能好,性能稳定;

极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;

隔板:胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;

过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;

胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;

电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠

圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池,采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理,成功地实现了电池的密封和免维护,电池具有较长的服务寿命,包括:FTA、FTB两个系列产品。

一般4只电池组成48V系统,正、负极接线和排气孔位于电池的前部,安装、维护、测量方便,节省空间 ,中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外,提高了系统的安全性和可靠性。

## 产品特征

- 1. 容量范围:26Ah—175Ah;
- 2. 电压等级: 12V;
- 3. 自放电小: 1.5%/月;
- 4. 良好的高率放电性能;
- 5. 设计寿命长(25):FTA系列12年、FTB系列10年;
- 6. 密封反应效率: 98%;
- 7. 工作温度范围宽: -15 ~50 ;

狭长形结构设计:单体排列为2×3结构,利于散热;

正极板:涂膏式正极板,高温高湿4BS固化工艺,电池具有良好的循环寿命;

接线端子置于前部:安装、连接、维护方便;

前部集中排气系统:将电池内部产生的气体排出电池室外;

平插式端子保护罩:防止产生短路,保护罩设检测孔方便电压测量;

隔板:特制粗细纤维配比的AGM隔板,提高了吸液高度;

电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计;

端子密封:采用多层极柱密封专有技术