液压公路钻 宣化跃建 GLZ150

产品名称	液压公路钻 宣化跃建 GLZ150
公司名称	张家口市宣化跃建钻孔机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宣化跃建 型号:GLZ150 路面机械类型:公路钻机
公司地址	张家口宣化区水泥厂院内
联系电话	86 0313 3882350 13582985924

产品详情

品牌	宣化跃建	型号	GLZ150
路面机械类型	公路钻机	发动机型号	0
额定功率	0（kw）	辊轴直径	0（mm）
额定转速	0（rpm）	摊铺厚度	0（mm）
摊铺宽度	0（mm）	摊铺速度	0（m/min）
铣刨宽度	0（mm）	铣刨深度	0（mm）
搅拌能力	0（kg）	行驶速度	2000（m/min）
爬坡能力	30（%）	整机重量	1.5（t）

glz150公路自行液压钻机是我公司根据几年来高速护栏孔施工中总结研制的一种新型钻机。该钻机定位准确，移动迅速，回转扭据大，不卡钻，能耗低，钻孔深，钻机行程长，钻孔直径大，耗风量小，运输不超宽，是高速公路理想钻孔设备。

有关本说明书的内容和机器在使用过程中发现在

结构，性能，操作等方面的问题，请提出宝贵的意见。以不断改进和提高产品质量，使产品更加完善。

地址：河北省宣化区水泥厂院内

电话：0313-3882350传真0313-3154123

手机：13932367649 13582985924

邮编：075100

一．用途。使用范围及技术参数

glz150型公路钻机是我厂自行设计的一种新型，高效，自行式的先进公路钻孔及补孔设备。该钻机在风压0.7-1.3mpa,风量12立方米-17立方米的条件下，钻孔直径∮140mm-∮150mm，深1400mm,每天大约钻孔250-300个，行走速度23km/h,特别是修补孔更显优势。

二．技术规格

1.钻孔直径∮65-∮200mm

2.钻孔深度一次推进1800mm

3.钻杆直径∮76*1800mm（可选∮50，∮60，∮89）

4.使用冲击器td65,---td170,dhd930---dhd360

5.耗风量12立方米/分-17立方米/分

6.使用风压0.5-2.45mpa，常用12立方米/0.7mpa-1.2mpa

7.动力为柴油机，功率12-22kw

三．结构性能

推进为液压马达重型链条推进，回转为液压马达。本钻机需要配重200-300公斤，在钻机移位时移动要注意安全，远距离行车时滑架一定要放平，钻孔推进时调整推进速度以不顶车为准，开口时先冲击后回转，如果水钻已开孔，对准水钻孔打下即可。孔的垂直度一定要掌握好，可以通过拉紧器调整。