

GQZ桥梁系列橡胶支座安装简便寿命长久

产品名称	GQZ桥梁系列橡胶支座安装简便寿命长久
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	50.00/个
规格参数	承载:500KN、 转角:抗震减震 高度:69mm
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

GQZ系列支座安装：

- 1、采用本系列支座时，安装支座的垫石混凝土强度等级不得低于**0级。
- 2、安装支座处应设置支座垫石，垫石尺寸应按局部承压计算，其长度、宽度比支座底板尺寸大100mm以上，高度不小于100mm，且应布置钢筋。并按支座底

板地脚螺栓间距与底柱规格预留螺栓孔位置。若采用预埋钢板焊接连接时，支座就位后，用对称断续方式焊接，焊接过程中应防止支座钢体温度过高，防止变形、烧坏聚四***板等。

- 3、支座安装标高应符合设计要求。控制垫石顶面标高时要注意预留支座底板下专用砂浆垫层厚度。支座支承面四角高差不得大于1mm。

- 4、支座安装前方可开箱，并检查支座各部件及配件清单。支座安装前不允许随意拆卸固定件。

5、支座安装的注意事项：

- 1) 支座安装位置划出中心十字，支座顺桥方向的中心线应与主梁顺桥向中心线平行。
- 2) 活动支座的上顶板与下底盆顺桥方向的中心线应重合。

- 3) 支座安装过程中，不得松开上顶板与下底盆的连接固定板，以防止发生过大的转角而倾覆。待支座安装完成后再拆除连接板，以防约束梁体的正常位移与转动。
 - 4) 检查不锈钢板外露面是否清洁，在运输、储存、安装过程中涂装是否碰掉，发现问题应及时清洁及补刷涂装，然后安装防尘设施。
- 6、支座安装还应满足现行桥梁施工规范的相关规定。支座使用期间，应按养护规范的有关规定定期进行检查及养护。