

圣阳蓄电池SP12-65医疗设备/全国总代

产品名称	圣阳蓄电池SP12-65医疗设备/全国总代
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-65 产地:山东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

产品详情

圣阳SP系列电池产品特征：1. 容量范围：5Ah—33Ah（C20,25），38Ah—250Ah（C10,25）；2. 电压等级：12V；3. 自放电小：2%/月（25）；4. 设计寿命长：35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年（25）；5. 密封反应效率：98%；6. 工作温度范围宽：-15 ~ 45。主要应用领域：通讯及电力设备、紧急照明器材、警示系统、各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备、UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统、医疗器械、便携式电源录放机、收音机等、电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机、手提式测量器、应急照明系统、各类信号系统

重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。

充放电性能高。自放电控制在每个月2%以下（20）。

恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在浮充状态下无需均衡充电。

安装使用

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5~35）。

(4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5)电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm。

(6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负，并紧固好连接线。

结构特点

板栅-采用子母板栅结构技术；

正极板-涂膏式正极板，采用高温高湿固化工艺；

隔板-具有高吸收和稳定性的高质量多微孔的玻璃纖維隔板；

电池槽壳体-采用高抗冲击和震动性的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封-采用多层极柱密封方式；

长效添加剂—低温防冻；

安全阀-迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

端子-采用嵌铜芯圆端子结构设计。

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。