

进口气动（化工）放料阀供应，厂家

产品名称	进口气动（化工）放料阀供应，厂家
公司名称	深圳市日立阀门有限公司
价格	320.00/台
规格参数	品牌:美国欧可 型号:OKEF41F
公司地址	深圳市龙华新区英泰工业区
联系电话	0755-61393586

产品详情

进口气动放料阀 美国欧可oke气动放料阀由中国深圳市日立阀门有限公司总代理

美国欧可oke阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一【美国欧可气动带手动放料阀】是用气动执行器控制阀门,性能与用途：操作方便，开启自由,运动灵活可靠；阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。

结构：主要由阀体，阀瓣，密封圈，阀杆，支架，阀压盖，手轮，法兰，螺母，定位螺钉等零件。它的主要参数有：公称通径dn，放料阀额定流量系数kv，放料阀公称压力和压差，放料阀阀体和阀内组件材料，放料阀流量特性，放料阀适用温度，放料阀电源电压和控制信号，放料阀是否带附件等。放料阀适用介质温度：（1）使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(wcb材质的温度使用-29 -425)。（2）使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。（3）严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。（4）不锈钢的一般工作温度 150 ,压力范围0.6-2.5mpa，超过此规定订货时要说明。放料阀耐腐蚀性：（1）聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。（2）使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。（3）严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。（4）不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ,压力范围0.6-1.6mpa，超过此规定订货时要说明。

产品产地：美国 产品品牌：美国欧可《oke》