

# 成都冲击试验机，成都铁素体钢落锤冲击试验机批发

产品名称	成都冲击试验机，成都铁素体钢落锤冲击试验机批发
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英度 型号:JL-50000 重量:100
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

## 产品详情

成都冲击试验机，成都铁素体钢落锤冲击试验机批发

用于进行铁素体钢（尤其是各种管线钢）的落锤撕裂试验（即 dwtt ）。该机由框架部分、送料部分、提升部分、锤体部分、砧座部分、安全防护系统、控制系统组成。该机可通过调整配重砣数量和调整锤头提升高度的方法调整冲击能量，能量范围无级可调。提升速度从零到满速度无级可调。可根据用户需要配做不同规格的锤头及砧座进行其他类型的冲击试验。可根据不同的试验需求配置能量测试系统。落锤式冲击试验机荣获“国家重点新产品”奖，该机还获得多项国家发明专利：试验缺口压制器(zl 200710113804.2)，自动锁紧式吊钩装置(zl 200710113803.8)，落锤式冲击试验机送料机构(zl 200710113802.3)。满足gb/t8363-2007《铁素体钢落锤撕裂试验方法》满足api rp 513：1996《管线管落锤撕裂试验推荐作法》满足astm e 436：2003《铁素体钢落锤撕裂试验方法》

主要技术指标:

规格/ 参数/ 项目	jl-30000	jl-30000a	jl-40000	jl-40000a	jl-50000
冲击能量范围 impact energy range	7000j ~ 30000j	12000j ~ 30000j	12000j ~ 40000j	15000j ~ 40000j	20000j ~ 50000j

提升高度范围 hoisting height range	0-2.8m	0 ~ 2.5m	0 ~ 2.5m	0 ~ 2m	0 ~ 2m
有效使用高度范 围 effective using height range	1.2-2.8m	1.2 ~ 2.5m	1.2 ~ 2.5m	1.2 ~ 2m	1.2 ~ 2m
锤体基本质量 hammer basic mass	590kg	1000kg	1000kg	1275kg	1750kg
配重砣质量 each part mass	30kg/件	30kg/件	30kg/件	200kg	200kg
配重砣数量 parts number	17件	10件	21件	4件	4件
锤体总重量 hammer total weight	1100kg	1300kg	1630kg	2075kg	2550kg
锤头曲率半径	r25.4 ± 2.5mm				

hammer curvature  
radius

$r14.3 \pm 1.59\text{mm}$

砧座支滚曲率半  
径 anvil block  
support rods  
curvature radius

hrc58-62

锤头及支滚硬度  
hammerhead and  
support rods  
rigidity

3m/min

锤体提升速度  
hammer lifting  
speed

$\pm 0.3\%$

提升高度指示误  
差 lifting height  
indication error

$\pm 1\text{mm}$

试样对中误差  
sample centered  
error

砧座支滚跨距 anvil block support rods distance	254mm				
冲击速度范围 impact speed range	5 m/s ~ 8m/s				
缓冲器数量 impact damper number	2	4			
缓冲器总能量 impact damper total weight	30000j	40000j	40000j	40000j	60000j
主机高度 height	5500mm	5700mm	5700mm	5700mm	5700mm
主机重量 weight	4500kg	9000kg	9000kg	9600kg	17800kg