

X43W不锈钢三通旋塞阀【旋塞阀工作原理及图文介绍】

产品名称	X43W不锈钢三通旋塞阀【旋塞阀工作原理及图文介绍】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:威尔顿 型号:X43W 上海:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

X43W三通不锈钢旋塞阀优点如下：

- 1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。
- 2、流体阻力小。
- 3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。
- 4、密封性能好
- 5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。
- 6、无振动，噪声小。

旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、填料式旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分，可分为直通式、三通式和四通式三种。

不锈钢三通旋塞阀主要性能规范

型号

公称压力PN (MPa)

试验压力PS (MPa)

适用介质

工作温度 ()

壳体

密封

X43W-1.0P

1.0

1.5

1.1

硝酸类

250

X43W-1.0R

1.0

1.5

1.1

醋酸类

-20~150

不锈钢二通旋塞阀主要尺寸

型号

公称通径DN (mm)

尺寸 (mm)

L

D

D1

D2

f

b

z- d

s

h

H

X43W-1.0PX43W-1.0R

15

80

95

65

45

2

14

4- 14

14

26

99

20

90

105

75

55

2

16

4- 14

14

34

124

25

110

115

85

65

2

16

4- 14

17

38

133

32

115

135

100

78

2

18

4- 18

18

45

152

40

150

145

110

85

3

18

4- 18

26

55

212

50

170

160

125

100

3

20

4- 18

28

74

260

65

220

180

145

120

3

20

4- 18

32

82

295

80

250

195

160

135

3

22

4- 18

40

95

327

100

300

215

180

155

3

26

8- 18

45

135

425

125

350

245

210

185

3

24

8- 18

54

154

482

150

400

280

240

210

3

24

8- 23

62

172

512

200

450

335

295

265

3

24

8- 23

75

195

605

250

530

390

350

320

3

28

12- 23

85

230

660

300

580

440

400

368

3

30

12- 23

100

263

760

上海威尔顿阀门有限公司，诚挚推荐X43W不锈钢二通旋塞阀，以下将从旋塞阀工作原理和图文介绍两个方面，为您详细阐述该产品的魅力。

一、旋塞阀工作原理

1. 旋转轴设计：X43W不锈钢二通旋塞阀采用精密的旋转轴设计，确保阀门旋转灵活顺畅，无卡滞现象。
2. 密封性能：阀头部采用高强度不锈钢材质制成，与阀体密封之间设置弹簧，密封效果zhuoyue。
3. 流体控制：通过旋转阀杆来调节阀门的开启程度，实现对流体的jingque控制。
4. 耐腐蚀性：不锈钢材质具有良好的耐腐蚀性能，可广泛应用于各种介质的控制。

二、图文介绍

下面通过多个角度的图文介绍，展示X43W不锈钢二通旋塞阀的特点和细节。

角度一：外观设计

以银白色为主色调的外观设计，简约大气，兼具现代感和专业性，完美融入各种工业场景。

角度二：材质选择

采用304不锈钢材质，具备优异的耐腐蚀性和抗压性能，能够确保长时间稳定工作。

角度三：细节展示

细节一 细节二 细节三

细节一：阀门密封材料，经过严格选材，确保密封性能zhuoyue。

细节二：阀杆设计，旋转顺畅，调节灵活。

细节三：阀体处理，表面光滑，无毛刺，操作更加安全。

通过以上图文介绍，我们对X43W不锈钢二通旋塞阀有了全面的认识。作为专业制造商，我们以优质产品和贴心服务赢得客户的xinlai。购买X43W不锈钢二通旋塞阀，请选择上海威尔顿阀门有限公司，让我们

一起为您的工程项目提供更加zhuoyue的解决方案！