

# 赛格尔圆柱形零件固持剂

产品名称	赛格尔圆柱形零件固持剂
公司名称	青岛赛格尔化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛格尔 型号:SGE680 SGE641 SGE660等
公司地址	青岛平度市同和办事处圣达路23号
联系电话	0532-87311208 13730912871

## 产品详情

sge-603 容油性，是一种具有容油性及其污染物的通用型高强度的固持胶，其最大填充径向间隙0.13mm，在20分钟内初固化，它能防止微震磨损及金属配合件的腐蚀。

sge-609 低粘度/高强度，适用于过渡、过盈或间隙配合，固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套，提高配合强度，修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件，最理想的径向填充间隙为0.13mm以下，在24小时能提供21mpa的剪切强度，可方便的配合不同金属材料的零件，能承受温度至149 。

sge-620 高粘度，高强度，不流淌，固持气门套管、注塑机芯套、阀套、缸套、键槽等，锁固及固持圆柱形配合件至0.3mm直径间隙，对钢提供19.0 n / mm<sup>2</sup>以上的剪切强度，可耐高温 2 3 2 ，能防止金属微震磨损及腐蚀。

sge-638 高强度，最高强度的固持胶，用于动态负荷或周期性的工况下，可固持配合间隙达到 0 . 2 5 m m的轴孔配合。

sge-641 中强度，易拆卸，用于固持圆柱形配合件，特别适用于需要经常拆卸的场合，适用轴承装配，最大填充间隙为 0 . 2 5 m m以下。

sge-648 高强度 / 快速固化，建议用于连续工作温度为 1 7 5 的地方，填充间隙至0.15mm。

sge-660 压力配合件修复，维修用，快速固化，填充大间隙，高强度，高粘度（膏状），修复轴、端盖、键、键槽、轴承、衬套，可修复磨损的机器零件，能恢复配合件的正确配合，最大填充径向间隙为 0 . 5 m m。

sge-680 高强度 / 中粘度，适用于间隙配合或过渡配合，固持套管、皮带轮、齿轮、转子，修复孔、轴配合件，超差零件，对钢在 2 4 小时后提供大于 2 0 . 7 n / mm<sup>2</sup>剪切强度，最大填充径向间隙为 0 . 2 5 m m。