

# SAA认证5000.2标准多芯聚氯乙烯开关设备控制电缆

产品名称	SAA认证5000.2标准多芯聚氯乙烯开关设备控制电缆
公司名称	常州安耐特电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	工作电压:450/750V 阻燃和延燃性:IEC 60332.1 使用范围:室内, 电缆导管内的电路控制使用
公司地址	江苏省常州市常州武进区湟里镇东丰路28号
联系电话	0519-81099181 15961427590

## 产品详情

产品应用范围：

广泛适用在发电厂，工业和开关设备安装及电力公司等，也可在室内，电缆导管内的电路控制使用。

产品结构描述：

符合AS/NZS1125标准导体，1类，2类或5类铜丝

符合AS/NZS 3808标准绝缘，PVC V90

符合AS/NZS 3808标准护套，PVC 5V-90

产品性能要点：

工作电压：450/750V

小弯曲半径：移动安装：15x电缆外径

固定安装：4x电缆外径

使用温度范围：移动安装：-5 至+90

固定安装：-40 至+90

阻燃和延燃性：IEC 60332.1

产品主要特点:

采用环保材料，无有害物质，符合RoHS或REACH 指令

符合SAA标准，使电缆能在澳大利亚，新西兰市场使用