

# 美国Miller进口单座调节阀

产品名称	美国Miller进口单座调节阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 规格:40~200mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

## 产品详情

### 进口单座调节阀

美国miller进口单座调节阀阀体内有一个阀芯和一个阀座，具有泄漏量小的特点。该阀不平衡力大，其允许压差较双座阀小，在高压差、大口径时，最好配上阀门定位器。公称通径 25mm的阀为双导向结构，只要改变阀杆与阀芯的连接位置就可实现气开或气闭。

### 进口单座调节阀产品概述：

单座调节阀阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，有呈s 流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，符合iec534-1-1976标准。调节阀的泄漏量符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。 技术参数和性能指标

### 型 式 直通单座铸造球形阀

公称通径 40、50、65、80、100、150、200mm

公称压力 ansi 125、150、300、600 jis10、16、20、30、40k pn1.6、4.0、6.4mpa

连接型式： 法兰连接：ff、rf、rj、lg

法兰标准：jis b2201-1984、ansi b16.5-1981、jb79-59等

焊接连接：嵌接焊sw（40~50mm）对接焊bw（65~200mm）材 料： 铸钢（zg230-450） 铸不锈钢（zg1cr18ni9tizg1cr18ni12mo2ti、 zg316l）、钛等

上 阀 盖： 常温型（p）：-17~+230 伸 长 型（e）：-45~-17 +230~+566

伸 长 型（e）：-100~-45 伸 长 型（e）：-196~-100

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围

压盖型式： 螺栓压紧式

填 料： v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

阀芯型式： 单座柱塞型阀芯

材 料： 不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）  
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 执行机构

型 式 ha多弹簧薄膜执行机构

膜片材料 丁睛橡胶夹尼龙布

弹簧范围 20 ~ 100、80 ~ 240kpa

供气压力 140 ~ 400kpa

气源接口 rc 1/4

环境温度 -30 ~ +70

注：该阀也可配用va5或va6和lvp型执行机构。 阀作用型式 气—关式或气—开式 附  
件 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

性 能

泄 漏 量 金属阀座：小于阀额定容量的0.01%，符合ansi b16.104-1976 级

软 阀 座：小于阀额定容量的10<sup>-7</sup>，符合ansi b16.104-1976 级

回 差 带定位器：小于全行程的1%

不带定位器：小于全行程的3% 基本误差 带定位器：小于全行程的±1%

不带定位器：小于全行程的±5%

注：采用标准的v型聚四氟乙烯填料时

感谢您访问我们的网站，如果有任何疑问您可以致电给我们我们一定会尽心尽力的为您提供优质的服务。  
。

我公司联系电话:0755—21500377；手机：13590104070；qq：1594552591网址：www.szfsfm.com

邮箱：13590104070@126.com；: 微信：szfsfm；msn：szfsfm@outlook.com