

红外加热模具预热烘箱

产品名称	红外加热模具预热烘箱
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497- 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

红外加热模具预热烘箱

许昌市红外技术研究有限公司坐落于河南许昌高新技术开发区（中原电气谷）永兴东路，前身是许昌市红外技术研究所，是目前国内具有影响力红外加热科研机构之一。模具预热烘箱

模具预热烘箱温度参数：温度范围：RT(室温)-300 （任意调节设定）（按需设计）

温度均匀性：±3 （空箱恒温状态测试）

结构与材料：外壳材料：优质A3冷轧板，表面磷化处理并喷漆（外壳颜色可选，默认银灰）

内胆材料：优质不锈钢拉丝板风道材料：优质不锈钢

保温材料：厚度100毫米耐高温硅酸铝纤维保温棉，保温性能良好

门结构：量：单开门/双开门厚度：100毫米硅酸铝保温棉，局部加强安装铰链和拉手

门扣：拉手，美观，耐高温硅酸铝纤维棉/硅橡胶密封条密封性好，寿命长

循环系统：热风循环：循环采用水平/强压送风，离心风叶，均匀性好

鼓风机：长轴电动机带离心风叶，电动机放在烘箱的顶部

进气/排气：气系统：电机轴心进气

排气系统：可调式蝶阀排气口，可加装抽风装置，接驳至车间外面，排除废气

加热系统：加热元件：优质不锈钢U型覆套式远红外发热器（寿命4万小时以上）

电器系统：温控装置：智能LED数显高精度控制仪，控温精度 ± 1 ，并具有PID自整定，自动恒温等功能

超温保护：配置独立超温保护仪，超过温度上限，自动报警并主动切断加热

主控输出：SSR配合PID输出，控温

测温装置：不锈钢铠甲K分度热电偶传感器，提供长时间稳定的信号传输

定时装置：高精度数显自动定时器，0-99.99小时设定，可预设烘烤时间

报警系统：采用旋转式声光报警系统，时间到声光报警并自动切断加热

安全装置：漏电，短路，过载保护；鼓风机过载缺相保护

选装配件：可视窗、多点巡检、温度记录仪、强排抽风、层板、网板、托盘、推车、洁净过滤器、电磁锁等

温控系统、料盘、推车可依客户需要选择配备

本公司可按照客户要求定制各类非标型号、尺寸的烘箱、烤箱、干燥箱、烘干箱等电热设备。