

全自动家禽养殖污水处理设备

产品名称	全自动家禽养殖污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

全自动家禽养殖污水处理设备

工艺流程：

养殖污水--固液分离--调节池--生物接触氧化--过滤池--xiaodu池--出水

(1) 格栅

格栅由一组平行的金属栅条或筛网组成，安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部，用以截流较大的悬浮物或漂浮物，以便减轻后续处理构筑物的处理负荷，并使之正常运行。

筛除是分离肉类加工废水中较粗的分散性悬浮固体使用广泛的方法，本工艺的设计中采用中格栅，主要用于拦截较粗的悬浮物固体，栅条间距为20mm。栅条20根。

(2) 调节池

调节池的木的是削弱水质水量波动对废水处理工艺的影响，利于或保证处理工艺的正常运行，保证稳定的处理。从工业企业排出的废水，其水量和水质都是随时间变化的，为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行，需对废水的水量和水质进行调节。

应根据不同废水水质情况、处理工艺系统的特点及处理要求而具体确定。设于一级处理之后、二级处理之前，可减少调节池中的浮渣和污泥；设于一级处理之前，需考虑混合设备以防污泥沉淀或设置污泥斗以便排泥（导致深度过大）。

调节池的类型包括均量池、均质池以及均化池。在本次设计中，采用矩形平面对角线出水调节池。

肉类加工废水在24h之内水质和水量的变化幅度较大，为了使后续工艺的处理稳定，在处理流程中设置调节池对废水的水质和水量进行调节，以减弱水质和水量的变化幅度。由于肉类加工厂多为一班或两班倒生产，通过设置调节池还可以将一班或两班的废水均匀分配在内进行处理，从而可减少处理构筑物的容积，投资。调节池的设置上采用线内设置，实际采用的调节池的调节时间一般为6-12小时。

(3) 初沉池

初沉池的处理对象是悬浮物质，同时可以去除部分BOD₅，可改善生物处理构筑物的运行条件并其BOD₅负荷。沉淀池按池内水流方向的不同，可以分为平流式沉淀池、辐流式沉淀池和竖流式沉淀池。

养殖污水设备安装完毕，根据需方要求，潍坊浩宇环保设备有限公司将派工程师、技术员进行现场指导设备的运行试验和检查，如果试验中发现因设备质量问题而使设备性能与原定技术要求有偏差，潍坊浩宇环保设备有限公司负责解决（如有必要，重复试验直到满足需方要求）。

2、污水处理设备现场技术服务：

为了成功地使一体化养殖污水处理设备投入运行，潍坊浩宇环保设备有限公司委派熟练的、健康的、有资质的技术人员到现场进行技术服务。

3、污水处理设备安装指导服务：

养殖污水设备的安装设计按照潍坊浩宇环保设备有限公司编制的详细施工图进行。潍坊浩宇环保设备有限公司在安装过程中提供监督指导，负责确认一体化养殖污水处理设备安装的完成，在获得确认的前提下设备方可进入下一步调试阶段。

4、一体化养殖污水处理设备运行调试指导服务：

养殖污水设备安装完成后，指导需方实施试运行工作，负责与需方共同制定试验计划及指导试验过程。

适用范围：种猪养殖、家猪养殖、马养殖、羊养殖、牛养殖、家禽鸡鸭鹅养殖等。

污水来源：冲洗猪马羊牛粪、冲洗猪马羊牛尿、冲刷养猪马羊牛的圈舍、家禽鸡鸭鹅养殖粪、冲洗猪马羊牛圈内的其他污物。

污染物指标：猪马羊牛的粪便中未消化的食物纤维、淀粉、脂肪、蛋白质、、大肠杆菌以及猪马羊牛尿中的无机盐类等。