

六安地磅-六安100吨120吨地磅厂家

产品名称	六安地磅-六安100吨120吨地磅厂家
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

六安地磅-六安100吨120吨地磅厂家

主要经营本公司主营产品有：电子地磅，地磅秤，电子汽车衡，模拟式汽车衡，数字式汽车衡，电子平台秤，电子吊钩秤，无线吊秤，耐高温吊秤，称重模块，防爆电子秤，防爆台秤，防爆地磅，防爆汽车衡，防爆称重模块，天平，电子天平，分析天平，精密天平，进口天平，国产天平，电子台秤，计数台秤，计重台秤，电子桌秤，计数桌秤，计重桌秤，电子防水秤，定量包装秤，灌装秤，落料秤，皮带秤等电子称重设备。。单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。我们公司主要供应电子地磅,汽车衡,电子秤,电子皮带秤,电子天平等产品，我们的产品货真价实，性能可靠，欢迎电话咨询！

3*16m120t汽车过磅秤尺寸选择：1、地磅台面尺寸：2x4m，2.2x5m，2.5x5m，2.5x6m，2.5x7m，3x6m，3x7m，3m×8m，3x9m,3x10m,3x12m,3x14m,3x16m,3x18m，3x20m，3x21m，3x22m，3x24m，3.2x16m，3.2x18m，3.2x20m，3.2x22m，3.2x24m，3.4x16m，3.4x18m，3.4x20m，3.4x22m，3.4x24m等。（其他尺寸可非标定制）2、地磅规格型号：SCS-10T；SCS-20T；SCS-30T；SCS-40T；SCS-50T；SCS-60T；SCS-80T；SCS-100T；SCS-120T；SCS-140T；SCS-150T；SCS-160T；SCS-180T；SCS-200T。

电子地磅（汽车衡）产品介绍：1、秤台材质：防滑性Q235碳钢，钢板厚度±10mm/12mm/14mm/16mm可选，强度硬度高，耐磨耐撞击，使用寿命长；2、秤架结构：加强筋用5mm/6mm/8mm可选板折弯成U

型，主要超载于50%的重量；3、QS-30T/QS-40T高精度高强度传感器抗150%超载量（合金钢制造，抗冲击力强）；4、地磅秤显示数字式仪表：XK3190-DS3/D2008/XK3190-DS10数字式称重显示仪表一台，单一窗口红色灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读具备重量累加、去皮、自动零点追踪功能，内置蓄电池，交直流两用；5、汽车衡防水性接线盒，采用高精度电位器和不锈钢外壳，配有TVS管（18V）防浪涌冲击（并联式）防水性能强。

防爆地磅的安装与维护

3.1防爆地磅的安装

1) 危险场所电气安装首先应满足一般电气安装规范的要求。

2) 爆炸性环境的电气安装，在达到一般电气安装规范要求之后,还需按GB50058 - 92《爆炸和火灾危险场所电力设计技术规范》GB50257-96《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》、CD90B-85《爆炸危险场所的配线及电气设备安装通用图》以及GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备》第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)的规定进行。例如：一般电气安装，黑胶布是普遍采用的绝缘包扎材料，但在危险场所是不准采用的。

3) 危险场所电气安装应以安全为主,在危险场所尽量少使用电气产品，安装位置也要求避开释放源，避开工艺管道的热、水、振动等影响。

4) 危险区电缆线的分布参数应控制在规定参数范围以内。

5) 秤体的限位机构及因经常摩擦可能产生火花处，须采取防护措施，避免火花的产生，满足系统防爆等级的要求。

防爆外壳的进线口，必须用橡胶密封圈密封，禁止采用填充密封胶泥、石棉绳等其他方法代替;禁止在腔体内填充任何物质;禁止为了连接方便，将进线口处的密封圈及与之相配的压紧螺母弃除;禁止多股单根导线合并后经单孔弹性密封圈进入进线口。橡胶密封圈上的油污应擦洗干净,以免老化变质。

7) 严禁随便改动防爆外壳的结构、零部件及设备的内部线路。紧固螺栓不得任意调换或缺少,其余进出线口的弹性密封垫和金属垫片必须保持出厂时密封状态,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。

3.2防爆地磅的使用维护要点

为了防止破坏防爆地磅的防爆结构和性能，设备的专业性检查和检修应由经过防爆技术培训的最终用户的专业电气技术人员负责。

六安地磅-六安100吨120吨地磅厂家