

钢管盐雾测试 铝合金盐雾检测 盐雾检测单位

产品名称	钢管盐雾测试 铝合金盐雾检测 盐雾检测单位
公司名称	四川纳卡检测服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:纳卡检测 检测周期:3~5个工作日 报告形式:纸质+电子报告
公司地址	成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059号
联系电话	028-61548998 15680666890

产品详情

铝合金盐雾测试是一种用于评估铝合金材料耐腐蚀性能的试验方法。以下是两种常见的盐雾试验方法：

中性盐雾试验（NSS试验）：出现最早、目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围（6~7）作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃，要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm·h之间。

醋酸盐雾试验（ASS试验）：在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，最后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。