

STLB型水套式【离心选矿机】

产品名称	STLB型水套式【离心选矿机】
公司名称	山东招鑫重型矿山机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:招鑫 型号:STLB型 别名:离心选矿机
公司地址	中国 山东 招远市 山东省招远市开发区龙青路89号
联系电话	86 0535 8216780 13054556996

产品详情

品牌 别名	招鑫 离心选矿机	型号 用途	STLB型 适用于砂金、脉金矿和多金属矿的单体金回收，取代汞板作业，也可从浮选精矿中分选单体金
生产能力	8-12t/h	最大进料粒度	0-6mm
出料粒度	0-6mm	给料口尺寸	见详情介绍
重量	1100	电动机转速	见详情介绍
电动机功率	4kw	产品别名	离心选矿机
外形尺寸	见详情介绍	输出功率	见详情介绍

stlb型水套式选金机是一种离心选矿设备。它适用于砂金、脉金矿和多金属矿的单体金回收，取代汞板作业，也可从浮选精矿中分选单体金。对回收细粒钽铌矿及微细粒锡矿十分有效。工作时不需要使用化学药剂，是一种对环境非常友好的设备。

公司自1985年开始研制该设备，现已生产出三种型号。经选矿试验测定证明，砂金回收率在99%以上，特别是回收脉金矿中的单体金时，在磨矿粒度小于0.074mm占65%时，单体金的回收率可达98%以上，对于0.04mm的单体金回收率达97%以上。排矿周期1—4h，富集比可达1000倍。该设备已获得中国专利权，专利号：93 2 10729 · x

二、设备的操作

（一）启动前的准备和检查

- 1.按电动机使用要求对电动机作使用前的准备和检查。
- 2.检查设备地脚是否平稳。
- 3.检查三角皮带松紧状态，松紧适度。（出厂前试机已做调整）。
- 4.检查设备运动部件有无干涉，手动盘车检查。
- 5.检查精矿排出口（8）是否关闭。

（二）设备的启动

- 1.按上述5项准备检查工作后，接通电源，点动电动机，检查电动机与设备要求运转方向（设备尾矿流槽（7）外表面标有显著的红色箭头）是否一致，各运动部件是否干涉后，方可接通电源，使设备进入正常运转。

（三）设备的给矿给水

- 1.当设备进入正常运转后，将反冲阀门打开，同时，给入按要求液固比配制的矿浆。

（四）设备工作中注意事项

- 1.按电动机使用常规，监视其温度及电流。
- 2.注意观察各处运动部件状况，有无异常。
- 3.随时注意矿浆液固比，及时加以调整。

（五）设备停机

- 1.该设备正常工作每班清理一次精矿。停机前，先停止给入矿浆，然后停机，待设备停稳后，旋开精矿排出口（8）的螺塞，将精矿冲入精矿箱（自备）即可。清理精矿时间在15—20分钟。然后，旋紧螺塞，进行下一个循环作业。

（六）设备非正常停机

如遇特殊情况，需临时停机，一定要先停止给矿，再停止反冲水，然后再停机。但停机时间不宜过长，以防止时间过长，内套（5）格槽重砂板结。（如果需要停机时间较长，需清理精矿后再停机。）另外，临时停机后再开机，一定要先给矿浆，再给反冲水，以避免金粒流失。

三、设备保养

- 1.按电动机使用要求，进行周期性保养。
- 2.设备每班清理一次。
- 3.及时调整传动皮带，紧固松动螺栓，调整时必须停机。

【各种型号技术参数】

stlb20型离心选矿技术参数

生产能力：0 ~ 600 kg/ hr. (干矿量)

反冲水量：2 ~ 3m³/hr.

矿浆用水：1.5 ~ 4 m³/hr

给矿浓度：0 ~ 50%

给矿粒度：0 ~ 3 mm

清出精矿周期：岩金1 ~ 3小时，砂金2 ~ 6小时。

每次排出精矿重量：1 ~ 2kg (干矿量)

电机功率：0.75 kw

大约运输重量：205kg

大约运输包装箱尺寸：l 930mm x w 700mm x h 900mm

stlb30型离心选矿技术参数

生产能力：2 ~ 3 t/ hr. (干矿量)

反冲水量：3 ~ 5m³/hr.

矿浆用水：5 ~ 7m³/hr

给矿浓度：0 ~ 50%

给矿粒度：0 ~ 5 mm

清出精矿周期：岩金1 ~ 3小时，砂金2 ~ 6小时。

每次排出精矿重量：3 ~ 5 kg (干矿量)

电机功率：1.5 kw

大约运输重量：380 kg

大约运输包装箱尺寸：l 1,160mm x w 885mm x h 1,165mm

stlb60型离心选矿技术参数

生产能力：8 ~ 12 t/ hr. (干矿量)

反冲水量：7 ~ 10m³/hr.

矿浆用水：8 ~ 12m³/hr

给矿浓度：0 ~ 50%

给矿粒度：0 ~ 6 mm

清出精矿周期：岩金1 ~ 3小时，砂金2 ~ 6小时。

每次排出精矿重量：10 ~ 20 kg (干矿量)

电机功率：4 kw

大约运输重量：1,100 kg

大约运输包装箱尺寸：l 1,815mm x w 1,450mm x h 1,685mm

服务承诺：售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员
售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程
售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员
产品质量：易损件除外一年内质量保证！

服务理念：

保障售前、售中、售后全过程的中心服务是我们的宗旨，它日益成为广大客户对公司提出的基本要求，我们不断优化企业内部管理，提升员工的服务意识等一系列措施，使每个用户都能体会我们的服务口号“体您所需、用心服务”。此外，我们已组建了集销售、服务与一体的强大营销网络，公司的新产品和各种服务都能及时、全面地到达市场和用户，形成了完善的产品研发机制和网络运行机制。