

# MAGNUM 3504 ABS耐高温 耐冲击

产品名称	MAGNUM 3504 ABS耐高温 耐冲击
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:盛禧奥 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

# MAGNUM 3504

ABS Resin

Trinseo

产品说明：

MAGNUM\* 3504 is a general purpose resin and can be used for both injection moulding and extrusion applications. This grade combines high impact with medium-high heat resistance. The mass (continuous process) ABS technology ensures an ABS resin that combines excellent processability with a stable light base colour that is ideal for self-colouring.Applications:

General purpose extrusion and injection moulding applications

物性信息：

基本编号

[E162447-238265](#)

特性

[E73656-249573](#)

抗撞击性，高

可加工性，良好

用途	耐热性, 高	
形式	通用	
加工方法	粒子	
	片材挤出成型	
	型材挤出成型	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.05
表观密度		0.65
熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)		5.2
溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)		5.30
收缩率 - 流动方向		0.40 到 0.70
机械性能额定值单位制测试方法		2140
拉伸应力 (屈服, 3.20 mm, 注塑)		43.0
拉伸应变 (屈服, 3.20 mm, 注塑)		2.7
弯曲模量 (3.20 mm, 注塑)		2050
弯曲应力 (3.20 mm, 注塑)		65.0
简支梁冲击强度额定值单位制测试方法 -30 ° C, 注塑		13

-30 ° C, 注塑	9.0
23 ° C, 注塑	23
23 ° C, 注塑	15
悬壁梁缺口冲击强度	
-30 ° C, 注塑	12
23 ° C, 注塑	25
热变形温度值单位制测试方法	101
维卡软化温度	102