

石英砂成分杂质检测 高纯石英 光伏用石英检测

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 石英砂成分杂质检测 高纯石英 光伏用石英检测 |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司技术服务 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房 |
| 联系电话 | 020-66624679 15918506719 |

产品详情

石英砂密度检测服务的适用样品包括普通石英砂、精制石英砂、高纯石英砂、熔融石英砂、硅微粉等。

检测项目：

密度、硬度、粒度、含泥量、水分、烧失量、成分分析、杂质分析等。

GB/T 32650-2016 电感耦合等离子质谱法检测石英砂中痕量元素

GB/T 32649-2016 光伏用高纯石英砂

SJ/T 3328.2-2016 电子产品用高纯石英砂 第2部分 分析方法通则

SJ/T 3328.5-2016 电子产品用高纯石英砂 第5部分 铁的测定

SJ/T 3328.6-2016 电子产品用高纯石英砂 第6部分 铜的测定

SJ/T 3328.8-2016 电子产品用高纯石英砂 第8部分 铝的测定

SJ/T 3328.10-2016 电子产品用高纯石英砂 第10部分 铅的测定

SJ/T 3328.7-2016 电子产品用高纯石英砂 第7部分 铬的测定

SJ/T 3328.4-2016 电子产品用高纯石英砂 第4部分 二氧化硅的测定

SJ/T 3328.1-2016 电子产品用高纯石英砂 第1部分 技术条件

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO₂，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度(1-20目为1.6

~1.8) , 20-200目为1.5 , 其化学、热学和机械性能具有明显的异向性。