

ZLF自力式流量控制阀【平衡阀工作原理及图文介绍】

产品名称	ZLF自力式流量控制阀【平衡阀工作原理及图文介绍】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	威尔顿:1 S:ZLF 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

ZLF自力式流量控制阀|自力式流量平衡阀简介

ZLF自力式流量控制阀已对恒定流量进行精度测试，恒定流量精度 $\pm 3\%$ 。内部材质均为青铜和不锈钢，已无需电源，节煤、节电各8~30%。设定流量可在360°范围内调节，手动调节阀组特有锁定装置及流量显示，保证了运行时调节质量。ZLF自力式流量控制阀（自力式流量平衡阀）是一种具有特殊功能的阀门。我公司在多年生产流量平衡阀实践基础上，最新研制开发的高精度流量产品。该阀属于液全管网流量调节，控制装置，是供热及空调系统实现“计量收费”理想的配套产品。它有效的解决供热网的失调问题，从而克服大流量、小温差及不合理运行工况。

ZLF自力式流量控制阀性能零件参数表

型号ZLF公称压力1.01.6(MPa)工作温度 120 压差范围20-600(KPa)适用介质水、蒸汽零件名称阀体、上下盖手、自动调节弹簧感压膜材质优碳钢、铸铁青铜、不锈钢不锈钢乙丙烯埋纤

四、主要外形安装尺寸

公称通径安装方式阀长法兰直径D螺栓孔中心距D1螺栓孔数×直径Z- dH1H2恒定流量范围m³/hDN15管螺纹1101/2"58950.2-1DN201153/4"601100.4-2DN251301"621150.5-3DN32法兰连接1801351004×18651901-4DN402001451104×18782103-7DN502301601254×181002403-10DN652901801454×181202554-11DN803101951608×181502605-18DN1003502151808×1817531010-30DN1254002452108×1818034015-55DN1504802802408×2323040030-100DN20053333529512(8)×2328044540-200DN250622405335(350)12×25(23)360550100-300DN300698460410(400)12×25(23)430630150-500DN350787520470(460)16×25(23)460650200-700