

		20小时率2长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)	(约Kg)		
		0HR						
LC-	6	1.3	97	24	50	55	187	0.25
P061R3								
LC-	6	7.2	151	34	94	100	187& 250	1.2
P067R2								
LC-P0612	6	12	151	50	94	100	187& 250M	1.8
LC-P062006		200	407	173	210	250	M10 T	33.5
LC-	12	1.3	97	47.5	50	55	187	0.55
P121R3								
LC-	12	2.2	177	34	60	66	187	0.8
P122R2								
LC-	12	3.4	134	67	60	66	187	1.2
P123R4								
LC-	12	7.2	151	64.5	94	100	187& 250M	2.3
P127R2								
LC-	12	12	151	98	94	100	187& 250M	3.65
PA1212								
LC-	12	16	151	98	99	105	187& 250M	4.1
PA1216								
LC-	12	17	181	76	167	167	M5 L& M5 A	5.45
PD1217								
LC-P1220	12	20	181	76	167	167	M5 L& M5 A	5.8
LC-P1224	12	24	165	125	175	179.5/175	M5 L& M5 A	8.05
LC-P1228	12	28	165	125	175	179.5/175	M5 L& M5 A	9.4
LC-P1238	12	38	197	165	175	180/175	M6 L& M5 A	12.5
LC-P1242	12	42	197	165	175	180/175	M6 L& M5 A	13.5
LC-P1265	12	65	350	166	175	175	M6 L	19
LC-P1275	12	75	350	166	175	175	M6 L	21.5
LC-P1210012		100	407	173	210	236	M8 L	29
LC-	12	100	407	173	210	236	M8 L	36.5
PB12100								

LC-P1212012	120	407	173	210	236	M8 L	34.5
LC-P1215012	150	532.4	183.3	209	235/214	M8嵌入式铜芯	45
LC-P1220012	200	533	236.5	211	237/216	M8嵌入式铜芯	56

阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，***安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能***。

免维护性能：利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保：正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小：采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广： - 10 ~ 45 可平稳运行。

ADOLF阿道夫LC-P1224阀控式铅酸蓄电池12V24AH储能用银行医疗营业厅UPS不间断电源